

1,000 PSI - 2.2 GPM HOT WATER PRESSURE WASHER WITH BALDOR MOTOR AND TRIPLEX PUMP

INDUSTRIAL

SERIES

MODEL: 15-281

FEATURES

- **2.0 HP Baldor motor** delivers energy efficiency and reliability & dependability, suited for industrial use.
- **Belt drive system** provides longest pump life possible by lowering its heat, vibration and RPM; with low speed 1450 RPM Triplex pump.
- **Industrial grade General triplex pump** featuring reinforced body, forged brass manifold, solid ceramic plungers.
- **The burner** Beckett Precision Custom Burners with high limit switch.
- **External unloader** effectively regulates water flow in a compact design.
- **Accessories** includes Trigger Gun Control with 4' Lance, Quick Connect Nozzles, 50' x 3/8" 4000PSI Wash Hose, Hose Reel Mounting Bracket, Hose and Gun Hanger.



MOTOR

MODEL: **BALDOR**
HORSE POWER: **2.0**
AMPS: **20**
VOLTS: **120**
PHASE: **SINGLE**

PUMP SPECS

MODEL: **GENERAL EZ2536**
TYPE: **TRIPLEX**
OIL TYPE: **30W NON-DETERGENT**

UNLOADER

TYPE: **EXTERNAL**

BURNER

MAX HEAT: **93°C / 200°F**
HEATING COIL: **1/2" COLD ROLLED STEEL**
COIL TUBE LENGTH: **63' LENGTH OF TUBING**
FUEL TYPE: **DIESEL**

ACCESSORIES

HOSE TYPE: **50' X 3/8" WIRE BRAIDED**
NOZZLES: **15°, 25°**
GUN WAND: **48" INSULATED**
FITTINGS: **QUICK CONNECT**

FRAME

MATERIAL: **POWDER COATED**

UNIT SIZE

LxWxH: **60" x 31" x 48"**
WEIGHT: **490 LBS**

WARRANTY

MOTOR: **2 YEARS**
PUMP: **5 YEARS**
HEATING COIL: **3 YEARS**

LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 1,000 PSI - 2.2 GPM AVEC MOTEUR BALDOR & POMPE TRIPLEX

INDUSTRIAL

SERIES

MODÈLE: 15-281

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur Baldor 2.0 HP** offre une efficacité énergétique et une fiabilité adaptées à un usage industriel.
- **Entraînement par courroie** par courroie prolonge la longévité de la pompe réduisant sa chaleur, vibration et RPM.
- **Pompe grade Industriel General triplex** ayant un corps moulé, collecteur laiton forgé, pistons en céramique et soupape de décharge thermique.
- **Le brûleur** Brûleurs personnalisés de précision Beckett avec interrupteur de limite haute.
- **Déchargeur externe** régule efficacement le débit d'eau dans une conception compacte
- **Accessories** comprend un contrôle de pistolet à gâchette avec lance de 4 pi, des buses à connexion rapide, un tuyau de lavage de 50 pi x 3/8 po 4000 PSI, un support de montage de dévidoir de tuyau, un support de tuyau et de pistolet.



MOTEUR

MODÈLE: **BALDOR**
PUISSANCE EN CHEVAUX: **2.0**
AMPÉRAGE: **20**
VOLTS: **115**
PHASE: **SINGLE**

SPÉCS POMPE

MODÈLE: **GENERAL EZ2536**
TYPE: **TRIPLEX**
TYPE D'HUILE: **30W NON-DETERGENT**

DÉCHARGEUR

TYPE: **EXTERNE**

BRULEUR

THERMOSTAT: **93°C / 200°F**
BOBINE DE CHAUFFAGE: **ACIER LAMINÉ À FROID 1/2"**
LONGUEUR DE LA BOBINE: **63'**
TYPE DE CARBURANT: **DIESEL**

ACCESSOIRES

TYPE DE BOYAU: **DOUBLE FIL TRESSÉ 50' X 3/8"**
BUSES: **15°, 25**
PISTOLET LANCE: **48" INSULATED**
RACCORDS: **CONNECTION RAPIDE**

CHÂSSIS

MATÉRIEL: **THERMOLAQUÉ**

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **60" x 31" x 48"**
POID: **490 LBS**

GARANTIE

MOTEUR: **2 YEARS**
POMPE: **5 YEARS**
BOBINE: **3 YEARS**