

2,300 PSI - 4.0 GPM HOT WATER PRESSURE WASHER WITH BALDOR MOTOR AND TRIPLEX PUMP

INDUSTRIAL

SERIES

MODEL: 15-423

FEATURES

- **6.0 HP Baldor motor** delivers energy efficiency and reliability & dependability, suited for industrial use.
- **Belt drive system** provides longest pump life possible by lowering its heat, vibration and RPM; with low speed 1450 RPM Triplex pump.
- **Industrial grade General triplex pump** featuring reinforced body, forged brass manifold, solid ceramic plungers.
- **The burner** Beckett Precision Custom Burners with adjustable thermostat.
- **External unloader** effectively regulates water flow in a compact design.
- **Accessories** includes Trigger Gun Control with 4' Lance, Quick Connect Nozzles, 50' x 3/8" 4000PSI Wash Hose, Hose Reel Mounting Bracket, Hose and Gun Hanger.



MOTOR

MODEL: **BALDOR**
HORSE POWER: **6.0**
AMPS: **28**
VOLTS: **240**
PHASE: **SINGLE**

PUMP SPECS

MODEL: **GENERAL TSS1511**
TYPE: **TRIPLEX**
OIL TYPE: **30W NON-DETERGENT**

UNLOADER

TYPE: **EXTERNAL**

BURNER

MAX HEAT: **93°C / 200°F**
HEATING COIL: **1/2" COLD ROLLED STEEL**
COIL TUBE LENGTH: **63' LENGTH OF TUBING**
FUEL TYPE: **DIESEL**

ACCESSORIES

HOSE TYPE: **50' X 3/8" WIRE BRAIDED**
NOZZLES: **15°, 25°**
GUN WAND: **48" INSULATED**
FITTINGS: **QUICK CONNECT**

FRAME

MATERIAL: **POWDER COATED**

UNIT SIZE

LxWxH: **60" x 31" x 48"**
WEIGHT: **650 LBS**

WARRANTY

MOTOR: **2 YEARS**
PUMP: **5 YEARS**
HEATING COIL: **3 YEARS**

LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 2,300 PSI - 4.0 GPM AVEC MOTEUR BALDOR & POMPE TRIPLEX

INDUSTRIAL

SERIES

MODÈLE: 15-423

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur Baldor 6.0 HP** offre une efficacité énergétique et une fiabilité adaptées à un usage industriel.
- **Entraînement par courroie** par courroie prolonge la longévité de la pompe réduisant sa chaleur, vibration et RPM.
- **Pompe grade Industriel General triplex** ayant un corps moulé, collecteur laiton forgé, pistons en céramique et soupape de décharge thermique.
- **Le brûleur** Brûleurs personnalisés de précision Beckett avec thermostat réglable.
- **Déchargeur externe** régule efficacement le débit d'eau dans une conception compacte
- **Accessories** comprend un contrôle de pistolet à gâchette avec lance de 4 pi, des buses à connexion rapide, un tuyau de lavage de 50 pi x 3/8 po 4000 PSI, un support de montage de dévidoir de tuyau, un support de tuyau et de pistolet.



MOTEUR

MODÈLE:	BALDOR
PUISSANCE EN CHEVAUX:	6.0
AMPÉRAGE:	28
VOLTS:	240
PHASE:	SINGLE

SPÉCS POMPE

MODÈLE:	GENERAL EZ2536
TYPE:	TRIPLEX
TYPE D'HUILE:	30W NON-DETERGENT

DÉCHARGEUR

TYPE:	EXTERNE
-------	---------

BRULEUR

THERMOSTAT:	93°C / 200°F
BOBINE DE CHAUFFAGE:	ACIER LAMINÉ À FROID 1/2"
LONGUEUR DE LA BOBINE:	63'
TYPE DE CARBURANT:	DIESEL

ACCESSOIRES

TYPE DE BOYAU:	DOUBLE FIL TRESSÉ 50' X 3/8"
BUSES:	15°, 25
PISTOLET LANCE:	48" INSULATED
RACCORDS:	CONNECTION RAPIDE

CHÂSSIS

MATÉRIEL:	THERMOLAQUÉ
-----------	-------------

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH:	60" x 31" x 48"
POID:	650 LBS

GARANTIE

MOTEUR:	2 YEARS
POMPE:	5 YEARS
BOBINE:	3 YEARS