

3,000 PSI - 5.0 GPM HOT WATER PRESSURE WASHER WITH BALDOR MOTOR AND TRIPLEX PUMP

INDUSTRIAL

SERIES

MODEL: **67HD-3-460**

FEATURES

- **10 HP Baldor motor** delivers energy efficiency and reliability & dependability, suited for industrial use.
- **Belt drive system** provides longest pump life possible by lowering its heat, vibration and RPM.
- **Industrial grade General triplex pump** featuring reinforced body, forged brass manifold, solid ceramic plungers.
- **Time delayed shutdown** push button restart unit will time out at adjustable preset times. Push button to restart.
- **The burner** with electric ignition thermostat control. Once desired temperature is reached, burner will cycle to maintain continuous temperate setting. Burner can be turned off at Cam Switch for any cold water application or for end of day cool down. Thermostat can be set up to 200°.
- **External unloader** effectively regulates water flow for easy maintainance
- **Accessories** includes 50' high-pressure hose, spray gun wand assembly, and spray nozzles so that it can be used right out of the box.



*Pictured with left side coil

MOTOR

MODEL: **BALDOR**
HORSE POWER: **10**
AMPS: **15**
VOLTS: **460**
PHASE: **3**
RPM: **1,450**

PUMP SPECS

MODEL: **GENERAL TSS1511**
TYPE: **TRIPLEX**
OIL TYPE: **30W NON-DETERGENT**

UNLOADER

TYPE: **EXTERNAL**

BURNER

THERMOSTAT: **ADJUSTABLE**
MAX HEAT: **93°C / 200°F**
HEATING COIL: **1/2" COLD ROLLED STEEL**
COIL TUBE LENGTH: **147' LENGTH OF TUBING**
FUEL TYPE: **NG OR LP FIRED**
COIL POSITION: **LEFT OR RIGHT**

ACCESSORIES INCLUDED

HOSE TYPE: **50' X 3/8" STEEL BRAIDED**
NOZZLES: **15°, 25°**
GUN WAND: **48" INSULATED**
FITTINGS: **QUICK CONNECT**

FRAME

MATERIAL: **POWDER COATED**

UNIT SIZE

LxWxH: **52" X 21" X 46"**
WEIGHT: **835 LBS**

WARRANTY

ENGINE: **2 YEARS**
PUMP: **5 YEARS**
HEATING COIL: **3 YEARS**

AVAILABLE OPTIONS: Remote Station with Start/Stop/Restart, Burner On/Off, and Detergent On/Off functions. Standard 10' lead wire is included, and longer lengths can be installed at an additional cost. Must specify preferred coil position upon order.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE DE 3 000 PSI - 5,0 GPM AVEC MOTEUR BALDOR ET POMPE TRIPLEX

INDUSTRIAL

SERIES

MODÈLE : 67HD-3-460

CARACTÉRISTIQUES

- **10 HP Baldor motor** offre une efficacité énergétique et une fiabilité adaptées aux applications commerciales.
- **Le système d'entraînement** par courroie offre la durée de vie la plus longue possible de la pompe en réduisant sa chaleur, ses vibrations et son régime.
- **Pompe triplex générale** de qualité industriel avec corps renforcé, collecteur en laiton forgé et pistons en céramique solides.
- **Bouton d'arrêt temporisé** pour redémarrer l'unité. L'appareil s'arrêtera à des heures prédéfinies. Appuyez sur le bouton pour redémarrer.
- **Le brûleur est équipé d'un thermostat** d'allumage électrique. Une fois chaud, le brûleur se met en marche pour maintenir une température constante. Le brûleur peut être éteint via l'interrupteur à cames pour l'eau froide ou pour le refroidissement en fin de journée. Le thermostat peut être réglé jusqu'à 200 °C.
- **Le déchargeur externe** régule efficacement le débit d'eau pour un entretien facile
- **Les accessoires comprennent** un tuyau haute pression de 50 pieds, un ensemble de lance de pistolet de pulvérisation et des buses de pulvérisation afin qu'il puisse être utilisé dès sa sortie de la boîte.



*Photographié avec la bobine côté gauche

MOTEUR

MODÈLE :	BALDOR
PUISSANCE EN CHEVAUX :	10
AMPS:	15
VOLTS:	460
PHASE:	3
RPM:	1,450

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE

MODÈLE :	GENERAL TSS1511
TAPER:	TRIPLEX
TYPE D'HUILE :	30W NON-DETERGENT

DÉCHARGEUR

TAPER:	EXTERNE
--------	---------

BRÛLEUR

THERMOSTAT:	ADJUSTABLE
MAX HEAT:	93°C / 200°F
BOBINE DE CHAUFFAGE :	1/2" COLD ROLLED STEEL
LONGUEUR DU TUBE DE BOBINE :	147' LENGTH OF TUBING
TYPE DE CARBURANT :	NG OR LP FIRED
POSITION DE LA BOBINE :	GAUCHE OU DROITE

ACCESSOIRES INCLUS

TYPE DE TUYAU :	50' X 3/8" STEEL BRAIDED
BUSES :	15°, 25°
PISTOLET	48" INSULATED
ACCESSOIRES :	CONNEXION RAPIDE

CHASSIS

MATÉRIEL:	ENDUIT DE POUDRE
-----------	------------------

TAILLE DE L'APPAREIL

LxWxH:	52" X 21" X 46"
POIDS :	835 LBS

GARANTIE

MOTEUR:	2 YEARS
POMPE:	5 YEARS
HEATING COIL:	3 YEARS

OPTIONS DISPONIBLES : Station à distance avec fonctions marche/arrêt/redémarrage, marche/arrêt du brûleur et marche/arrêt du détergent. Un câble standard de 3 m est inclus, et des longueurs supérieures peuvent être installées moyennant un supplément. Veuillez préciser l'emplacement de la bobine à la commande.

LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.