

115 VOLT, 4-5 GPM DIESEL FIRED HOT BOX

COMMERCIAL

MODEL: **96115V**

FEATURES

- **Connects to cold water pressure washer** to create a hot water pressure washer
- **7 gallon poly fuel tank** keeps your hot water running no matter the job
- **ST7 flow switch** monitors the movement of water through pipe system and triggers flow to stop when pre-set flow rate reached
- **High limit switch** prevents overheating by shutting down burner if the internal temperature gets too high
- **The burner** Beckett Burners with adjustable thermostat
- **Stainless steel coil wrap** provides a heavy duty encasing for Sch. 80 Black Pipe Heating Coil.
- **Powder coated steel frame** provides industrial grade structure and stability



MAIN

GPM: **4-5**
VOLTS: **115VAC**
FUEL TANK CAPACITY: **26.5 L / 7 GAL**
BATTERY: **N/A**

115VAC FEATURES

BURNER: **SM**
GFCI: **15 AMP GFCI WITH 35' CORD**

BURNER

MAX HEAT: **93°C / 200°F**
HEATING COIL: **1/2" COLD ROLLED STEEL**
COIL TUBE LENGTH: **147' LENGTH OF TUBING**
FUEL TYPE: **DIESEL**

FRAME

MATERIAL: **POWDER COATED**

UNIT SIZE

LxWxH: **34" X 25" X 44"**
WEIGHT: **460 LBS**

WARRANTY

HEATING COIL: **3 YEARS**

BOÎTE CHAUDE ALIMENTÉE AU DIESEL DE 115 VOLTS, 4 À 5 GAL/MIN

COMMERCIAL

SERIES

MODÈLE: 96115V

CARACTÉRISTIQUES

- **Se connecte au nettoyeur haute pression** à eau froide pour créer un nettoyeur haute pression à eau chaude
- **Le réservoir de carburant en polyéthylène** de 7 gallons maintient votre eau chaude en marche, quelle que soit la tâche
- **Le commutateur de débit ST7** surveille le mouvement de l'eau dans le système de tuyauterie et déclenche l'arrêt du débit lorsque le débit prédéfini est atteint
- **L'interrupteur de limite haute** empêche la surchauffe en arrêtant le brûleur si la température interne devient trop élevée
- **Le brûleur** Beckett Burners avec thermostat réglable
- **L'enveloppe de bobine** en acier inoxydable fournit un boîtier robuste pour la bobine de chauffage de tuyau noir Sch. 80.
- **Le cadre en acier avec revêtement** en poudre offre une structure et une stabilité de qualité industrielle



PRINCIPAL

GPM:	4-5
VOLTS:	115VAC
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT:	26.5 L / 7 GAL
BATTERIE:	N/A

CARACTÉRISTIQUES 115 VCA

BRÛLEUR:	SM
GFCI:	DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE 15 A AVEC CORDON DE 35 PI

BRÛLEUR

THERMOSTAT:	93°C / 200°F
BOBINE DE CHAUFFAGE:	ACIER LAMINÉ À FROID ½"
LONGUEUR DE LA BOBINE:	147' LENGTH OF TUBING
TYPE DE CARBURANT:	DIESEL

CHÂSSIS

MATÉRIEL:	ENDUIT DE POUDRE
-----------	------------------

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH:	34" X 25" X 44"
POID	460 LBS

GARANTIE

BOBINE:	3 YEARS
---------	---------