

GÉNÉRATRICE ONDULEUR 10 500 WATTS

MODÈLE: BE10500iT

COMMERCIAL

SERIES



CARACTÉRISTIQUES

- **Onduleur ultra-puissant et silencieux** capable de performer plusieurs applications. Spécialement populaire en camping.
- **Produit de l'énergie** propre nécessaire aux appareils électroniques sensibles tel que cellulaires et ordinateurs.
- **Moteur robuste et fiable** avec arrêt niveau bas niveau d'huile automatique le gardant en sécurité.
- **Enroulements d'alternateur** en cuivre augmentant l'efficacité et réduisant la chaleur accumulée prolongeant la longévité.
- **Sorties facile d'accès** protégées par des disjoncteurs pour la sécurité.
- **Coquilles insonorisantes réduisant** le volume et avec des panneaux facile d'accès facilitant l'entretien.
- **Sorties protégées des intempéries** assurant un accès fiable à l'électricité dans toutes conditions météorologiques.
- **Le projecteur LED** fournit un éclairage puissant et fiable.
- **La technologie Sub-Zero** permet au moteur de démarrer par temps froid.
- **Le détecteur automatique de CO** arrête la génératrice avant que des niveaux nocifs de monoxyde de carbone ne s'accumulent.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette génératrice BE.

TRI-CARBURANT



PLUG TYPES

MOTEUR

MODÈLE: **POWEREASE 458CM³**
 TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV**
 DISPLACEMENT: **458CM³**
 TAUX DB: **64dB @ 7M**
 MODE ÉCO: **OUI**
 TYPE DE DÉMARRAGE: **MANUEL / ÉLECTRIQUE**
 TYPE D'ESSENCE: **86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL**
 TAILLE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT: **26L (6,8 GAL)**
 TEMPS APPROX. EN MARCHÉ: **9HR @ 1/2 LOAD**
 TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**
 CERTIFICATIONS: **ETL, EPA**

CHÂSSIS

TYPE: **COQUE EN PLASTIQUE FERMÉE**
 PORTABILITÉ: **POIGNÉE DE TRANSPORT**
 ROUES: **OUI**

ALTERNATEUR

WATTS AU DÉMARRAGE **10 500 W / 9 500 W**
 (GAZ / GPL / NG): **/ 8 400 W**
 WATTS CONTINUE **8 500 W / 8 000 W**
 (GAZ / GPL / NG): **/ 6 800 W**
 DISJONCTEUR PRINCIPAL: **71A @ 120V**
35,5A @ 240V
 TENSIONS: **120V / 240V**
 ENROULEMENTS: **CUIVRE**
 DISTORSION HARMONIQUE: **MAX ≤ 3%**
 MISE À LA TERRE: **NEUTRE LIÉ**

PRISES ÉLECTRIQUES

2x PRISES DUPLEX 20A 120V (L5-20R) GFCI
 1x SORTIE AUXILIAIRE DC 12V
 1x VEROU TOURNANT 30A 120V/240V (L14-30R)
 1x PRISE DE SÉCHEUSE 50A (L14-50R)

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **37"x25"x32"**
 POIDS: **297 LBS**

TAILLE DE L'UNITÉ



POIDS DE L'APPAREIL: **238 LBS**

GARANTIE

MOTEUR DE BASE: **2 ANS**
 MOTEUR ENREGISTRÉ: **5 ANS**
 ÉLECTRONIQUES: **1 AN**
 UPC: **777987383715**