

## 3,800 PEAK WATTS GENERATOR MODEL: BE3800

COMMERCIAL


SERIES

### FEATURES

- **Portable generator** that brings power to remote worksites and emergency situations.
- **Durable powder coated steel roll cage** protects the generator and allows easy access for maintenance.
- **Rugged and reliable engine** with automatic low oil-shutdown that safeguards the engine.
- **Easy access outlets** are protected by circuit breakers for safety.
- **Weather-protected outlets** ensures reliable power access during all weather conditions.
- **LED floodlight** provides powerful and reliable illumination.
- **Sub-Zero technology** allows the engine to start in cold weather conditions.
- **Automatic CO detector** shuts down the generator before harmful levels of carbon monoxide accumulate.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Generator.



PLUG TYPES

### ENGINE

MODEL: **POWEREASE 212CC**  
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**  
 DISPLACEMENT: **212CC**  
 DB RATING: **71dB @ 7M**  
 ECONOMY MODE: **N/A**  
 START TYPE: **RECOIL**  
 FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**  
 FUEL TANK SIZE: **15L (3.9 GAL)**  
 APPROX RUN TIME: **13.8HR @ 1/2 LOAD**  
 OIL TYPE: **SAE 10W30**  
 CERTIFICATIONS: **ETL, EPA**

### FRAME

TYPE: **OPEN FRAME**  
 PORTABILITY: **CARRY BARS**  
 WHEELS: **N/A**

### ALTERNATOR

MAX WATT: **3,800 W**  
 RUNNING WATT: **3,000 W**  
 MASTER CIRCUIT BREAKER: **25A**  
 VOLTAGES: **120V**  
 WINDINGS: **ALUMINUM**  
 HARMONIC DISTORTION: **MAX ≤ 23%**  
 GROUNDING: **NEUTRAL BONDED**

### OUTLETS

2x DUPLEX 20A 120V (L5-20R)  
 1x 120V TWIST 30A (L5-30R)

### BOXED SIZE

LxWxH: **24" x 19" x 19"**  
 WEIGHT: **105 LBS**

### UNIT SIZE



UNIT WEIGHT: **99 LBS**

### WARRANTY

ENGINE BASIC: **2 YEARS**  
 ENGINE REGISTERED: **5 YEARS**  
 ELECTRONICS: **1 YEAR**  
 UPC: **777987383609**

11-2023

## GÉNÉRATRICE 3 800 WATTS MODÈLE: BE3800

COMMERCIAL


SERIES

### CARACTÉRISTIQUES

- **Génératrice portable** fournissant de l'électricité aux chantiers éloignés et aux situations d'urgence.
- **Cage tubulaire en acier thermolaqué** résistante protège la génératrice et permettant un accès facile pour l'entretien.
- **Moteur robuste et fiable** avec un arrêt automatique d'huile basse protégeant le moteur.
- **Sorties facile d'accès** sont protégées par les disjoncteurs pour la sécurité.
- **Sorties protégées des intempéries** assurant un accès fiable à l'électricité dans toutes conditions météorologiques.
- **Le projecteur LED** fournit un éclairage puissant et fiable.
- **La technologie Sub-Zero** permet au moteur de démarrer par temps froid.
- **Le détecteur automatique de CO** arrête la génératrice avant que des niveaux nocifs de monoxyde de carbone ne s'accumulent.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette génératrice BE.



TYPES DE FICHES

### MOTEUR

MODÈLE: **POWEREASE 212CM<sup>3</sup>**  
 TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV**  
 DISPLACEMENT: **212CM<sup>3</sup>**  
 TAUX DB: **71dB @ 7M**  
 MODE ÉCONOMIQUE: **N/A**  
 TYPE DE DÉMARRAGE: **MANUEL**  
 TYPE D'ESSENCE: **86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL**  
 TAILLE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT: **15L (3,9 GAL)**  
 TEMPS APPROX. EN MARCHÉ: **13,8HR @ 1/2 LOAD**  
 TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**  
 CERTIFICATIONS: **ETL, EPA**

### CHÂSSIS

TYPE: **CAGE TUBULAIRE EN ACIER THERMOLAQUÉ**  
 PORTABILITÉ: **POIGNÉE DE TRANSPORT**  
 ROUES: **N/A**

### ALTERNATEUR

WATTS AU DÉMARRAGE: **3 800 W**  
 WATTS CONTINUE: **3 000 W**  
 DISJONCTEUR PRINCIPAL: **25A**  
 TENSIONS: **120V**  
 ENROULEMENTS: **ALUMINUM**  
 DISTORSION HARMONIQUE: **MAX ≤ 23%**  
 MISE À LA TERRE: **NEUTRE LIÉ**

### PRISES ÉLECTRIQUES

2x PRISES DUPLEX 20A 120V (L5-20R)  
 1x VERROU TOURNANT 30A 120V (L5-30R)

### TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **24" x 19" x 19"**  
 POIDS: **105 LBS**

### TAILLE DE L'UNITÉ



POIDS DE L'APPAREIL: **99 LBS**

### GARANTIE

MOTEUR DE BASE: **2 ANS**  
 MOTEUR ENREGISTRÉ: **5 ANS**  
 ÉLECTRONIQUES: **1 AN**  
 UPC: **777987383609**

11-2023