

## 9,000 PEAK WATTS GENERATOR

MODEL: BE9000

COMMERCIAL


SERIES

### FEATURES

- **Portable generator** that brings power to remote worksites and emergency situations.
- **Durable powder coated steel roll cage** protects the generator and allows easy access for maintenance.
- **Rugged and reliable engine** with automatic low oil-shutdown that safeguards the engine.
- **Easy access outlets** are protected by circuit breakers for safety.
- **Weather-protected outlets** ensures reliable power access during all weather conditions.
- **LED floodlight** provides powerful and reliable illumination.
- **Sub-Zero technology** allows the engine to start in cold weather conditions.
- **Automatic CO detector** shuts down the generator before harmful levels of carbon monoxide accumulate.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Generator.



### PLUG TYPES

#### ENGINE

MODEL: **POWEREASE 389CC**  
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**  
 DISPLACEMENT: **389CC**  
 DB RATING: **67dB @ 7M**  
 ECO MODE: **YES**  
 START TYPE: **RECOIL**  
 FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**  
 FUEL TANK SIZE: **25L (6.6 GAL)**  
 APPROX RUN TIME: **8HR @ 1/2 LOAD**  
 OIL TYPE: **SAE 10W30**  
 CERTIFICATIONS: **ETL, EPA**

#### FRAME

TYPE: **OPEN FRAME**  
 PORTABILITY: **FOLDING HANDLE**  
 WHEELS: **YES**

#### ALTERNATOR

MAX WATT: **9,000 W**  
 RUNNING WATT: **6,300 W**  
 MASTER CIRCUIT BREAKER: **52A @ 120V  
26A @ 240V**  
 VOLTAGES: **120V/240V**  
 WINDINGS: **ALUMINUM**  
 HARMONIC DISTORTION: **MAX ≤ 23%**  
 GROUNDING: **NEUTRAL BONDED**

#### OUTLETS

3x DUPLEX 20A 120V (L5-20R) GFCI  
 1x 12V AUXILIARY  
 1x 120V/240V TWIST (L14-30R)

#### BOXED SIZE

LxWxH: **32"x 22"x 23"**  
 WEIGHT: **193 LBS**

#### UNIT SIZE



UNIT WEIGHT: **169 LBS**

#### WARRANTY

ENGINE BASIC: **2 YEARS**  
 ENGINE REGISTERED: **5 YEARS**  
 ELECTRONICS: **1 YEAR**  
 UPC: **777987383647**

11-2023

## GÉNÉRATRICE 9 000 WATTS MODÈLE: BE9000

COMMERCIAL

SERIES

### CARACTÉRISTIQUES

- **Génératrice portable** fournissant de l'électricité aux chantiers éloignés et aux situations d'urgence.
- **Cage tubulaire en acier thermolaqué** résistante protègent la génératrice et permettant un accès facile pour l'entretien.
- **Moteur robuste et fiable** avec un arrêt automatique d'huile basse protégeant le moteur.
- **Sorties facile d'accès** sont protégées par les disjoncteurs pour la sécurité.
- **Sorties protégées des intempéries** assurant un accès fiable à l'électricité dans toutes conditions météorologiques.
- **Le projecteur LED** fournit un éclairage puissant et fiable.
- **La technologie Sub-Zero** permet au moteur de démarrer par temps froid.
- **Le détecteur automatique de CO** arrête la génératrice avant que des niveaux nocifs de monoxyde de carbone ne s'accumulent.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette génératrice BE.

DC 12V 8A



AC 120V/  
240V 30A



AC 120V 20A



AC 120V 20A



AC 120V 20A



### TYPES DE FICHES

#### MOTEUR

MODÈLE: **POWEREASE 389CM<sup>3</sup>**  
 TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV**

DISPLACEMENT: **389CM<sup>3</sup>**  
 TAUX DB: **67dB @ 7M**  
 MODE ÉCO: **OUI**  
 TYPE DE DÉMARRAGE: **MANUEL**  
 TYPE D'ESSENCE : **86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL**  
 TAILLE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT: **25L (6,6 GAL)**

TEMPS APPROX. EN MARCHÉ: **8HR @ 1/2 LOAD**

TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**

CERTIFICATIONS: **ETL, EPA**

#### CHÂSSIS

TYPE: **CAGE TUBULAIRE EN ACIER THERMOLAQUÉ**  
 PORTABILITY: **ROUES ET POIGNÉE PLIANTE**

#### ALTERNATEUR

WATTS AU DÉMARRAGE: **9 000 W**  
 WATTS CONTINUE: **6 300 W**  
 DISJONCTEUR PRINCIPAL: **52A @ 120V  
26A @ 240V**

TENSIONS: **120/240V**  
 ENROULEMENTS: **ALUMINIUM**  
 DISTORSION HARMONIQUE: **MAX ≤23%**  
 MISE À LA TERRE : **NEUTRE LIÉ**

#### PRISES ÉLECTRIQUES

3x PRISES DUPLEX 20A 120V (L5-20R) GFCI  
 1x VERROU TOURNANT 30A 120V/240V (L14-30R)  
 1x SORTIE AUXILIAIRE DC 12V

#### TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **32" x 22" x 22"**  
 POIDS: **193 LBS**

#### TAILLE DE L'UNITÉ



POIDS DE L'APPAREIL: **169 LBS**

#### GARANTIE

MOTEUR DE BASE: **2 ANS**  
 MOTEUR ENREGISTRÉ: **5 ANS**  
 ÉLECTRONIQUES: **1 AN**  
 UPC: **777987383647**