

9,000 PEAK WATTS GENERATOR

MODEL: BE9000

COMMERCIAL



SERIES

FEATURES

- Portable generator** that brings power to remote worksites and emergency situations.
- Durable powder coated steel roll cage** protects the generator and allows easy access for maintenance.
- Rugged and reliable engine** with automatic low oil-shutdown that safeguards the engine.
- Easy access outlets** are protected by circuit breakers for safety.
- Weather-protected outlets** ensures reliable power access during all weather conditions.
- LED floodlight** provides powerful and reliable illumination.
- Sub-Zero technology** allows the engine to start in cold weather conditions.
- Automatic CO detector** shuts down the generator before harmful levels of carbon monoxide accumulate.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Generator.



PLUG TYPES

ENGINE

MODEL:	POWEEASE 389CC
TYPE:	AIR COOLED, 4-STROKE OHV
DISPLACEMENT:	389CC
DB RATING:	70.3dB
ECO MODE:	YES
START TYPE:	RECOIL
FUEL TYPE:	86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL
FUEL TANK SIZE:	25L (6.6 GAL)
APPROX RUN TIME:	8HR @ 1/2 LOAD
OIL TYPE:	SAE 10W30
CERTIFICATIONS:	ETL, EPA

ALTERNATOR

MAX WATT:	9,000 W
RUNNING WATT:	6,300 W
MASTER CIRCUIT BREAKER:	52A @ 120V 26A @ 240V
VOLTAGES:	120V/240V
WINDINGS:	ALUMINUM
HARMONIC DISTORTION:	MAX ≤ 23%
GROUNDING:	NEUTRAL BONDED

FRAME

TYPE:	OPEN FRAME
PORTABILITY:	FOLDING HANDLE
WHEELS:	YES

BOXED SIZE

LxWxH: 32"x 22"x 23"
WEIGHT: 193 LBS

UNIT SIZE



UNIT WEIGHT: 169 LBS

WARRANTY

ENGINE BASIC:	2 YEARS
ENGINE REGISTERED:	5 YEARS
ELECTRONICS:	3 YEARS
UPC:	777987383647

GÉNÉRATRICE 9 000 WATTS

MODÈLE: BE9000

COMMERCIAL


SERIES

CARACTÉRISTIQUES

- Générateur portative** fournissant de l'électricité aux chantiers éloignés et aux situations d'urgence.
- Cage tubulaire en acier thermolaqué** résistante protègent la génératrice et permettant un accès facile pour l'entretien.
- Moteur robuste et fiable** avec un arrêt automatique d'huile basse protégeant le moteur.
- Sorties facile d'accès** sont protégées par les disjoncteurs pour la sécurité.
- Sorties protégées des intempéries** assurant un accès fiable à l'électricité dans toutes conditions météorologiques.
- Le projecteur LED** fournit un éclairage puissant et fiable.
- La technologie Sub-Zero** permet au moteur de démarrer par temps froid.
- Le détecteur automatique de CO** arrête la génératrice avant que des niveaux nocifs de monoxide de carbone ne s'accumulent.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette génératrice BE.



TYPES DE FICHES

MOTEUR

MODÈLE:	POWERAISE 389CM ³
TYPE:	REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV
DISPLACEMENT:	389CM ³
TAUX DB:	70.3dB
MODE ÉCO:	OUI
TYPE DE DÉMARRAGE:	MANUEL
TYPE D'ESSENCE :	86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL
TAILLE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT:	25L (6.6 GAL)
TEMPS APPROX. EN MARCHE:	8HR @ 1/2 LOAD
TYPE D'HUILE:	SAE 10W30
CERTIFICATIONS:	ETL, EPA

ALTERNATEUR

WATTS AU DÉMARRAGE:	9 000 W
WATTS CONTINUE:	6 300 W
DISJONCTEUR PRINCIPAL:	52A @ 120V 26A @ 240V
TENSIONS:	120/240V
ENROULEMENTS:	ALUMINIUM
DISTORSION HARMONIQUE:	MAX ≤23%
MISE À LA TERRE :	NEUTRE LIÉ

PRISES ÉLECTRIQUES

- 3x PRISES DUPLEX 20A 120V (L5-20R) GFCI
1x VERROU TOURNANT 30A 120V/240V (L14-30R)
1x SORTIE AUXILIAIRE DC 12V

CHÂSSIS

TYPE:	CAGE TUBULAIRE EN ACIER THERMOLAQUÉ
PORTABILITY:	ROUES ET POIGNÉE PLIANTE

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: 32" x 22" x 22"
POIDS: 193 LBS

TAILLE DE L'UNITÉ



POIDS DE L'APPAREIL: 169 LBS

GARANTIE

MOTEUR DE BASE: 2 ANS
MOTEUR ENREGISTRÉ: 5 ANS
ÉLECTRONIQUES: 3 ANS
UPC: 777987383647