BE POWER® EQUIPMENT

BEPOWEREQUIPMENT.COM

12 500 WATTS CRÊTE, GÉNÉRATRICE PORTATIVE TRICARBURANT

COMMERCIAL SERIES

MODÈLE : BE12500T

CARACTÉRISTIQUES


- Génératrice portative tricarburant : 12 500/9 000 W essence, 11 000/8 000 W GPL, 9 000/7 200 W GN
- Moteur VTEK de 458 cm³, démarrage à rappel et électrique
- Deux prises NEMA 5-20R, une L14-30R, une 14-50R, 75 A en 120/240 V
- Prises protégées contre les intempéries pour une alimentation fiable en tout temps
- Jusqu'à 8 heures à demi-charge avec un réservoir de 25 L (6,6 gal)
- Fonctionnement à 74,6 dB à 7 m
- Sélecteur de carburant pour passer facilement de l'essence au propane ou au gaz naturel
- Démarrage par temps froid, arrêt CO, arrêt bas niveau d'huile, protection contre les surcharges
- Mode ralenti automatique réduit la consommation de carburant à faible charge
- Projecteur DEL pour une bonne visibilité en faible luminosité
- Cage tubulaire en acier thermolaqué, poignées pliantes, pieds en caoutchouc, pneus à toute épreuve
- Démarrage à un bouton
- Idéale pour les chantiers, l'alimentation de secours et les applications hors réseau
- Comprend une batterie au lithium-ion pour un démarrage électrique fiable






AC 120 240V 50A




DC 12V 8A


AC 120 240V 30A


AC 120V 20A


AC 120V 20A



BATTERIE AU LITHIUM-ION

Scannez le code QR pour en savoir plus sur cette génératrice BE

MOTEUR
Modèle : VTEK
Type : Refroidissement par air, 4 temps OHV
Cylindrée : 458 cm³
Niveau sonore : 74,6 dB @ 7 m
Mode éco : Ralenti automatique
Type de démarrage : À rappel et électrique
Type de carburant : 86 octane, jusqu'à 10 % éthanol
Capacité du réservoir : 25 L (6,6 gal)
Autonomie approx. : 8 h à demi-charge
Type d'huile : 10W-30
Certifications : ETL, EPA


CHÂSSIS
Type : Cage tubulaire en acier thermolaqué
Portabilité : Poignées pliantes
Roues : Pneus à toute épreuve
Pieds stabilisateurs : Oui

ALTERNATEUR
Puissance max (essence/GPL/GN) : 12 500/11 000/9 000 W
Puissance nominale (essence/GPL/GN) : 9 000/8 000/7 200 W
Ampérage nominal @ 120 V : 75 A
Ampérage de démarrage @ 120 V : 143 A
Tensions : 120 V/240 V
Enroulements : Cuivre
Distorsion harmonique : Max ≤23 %
Mise à la terre : Neutre flottant

PRISES
2x NEMA 5-20R 120 V duplex (DDFT)
1x 12 V CC auxiliaire (8,3 A)
1x NEMA L14-30R 120 V/240 V verrouillable
1x NEMA 14-50R 50 A

DIMENSIONS DE LA BOÎTE
L x l x H : 32 po x 22 po x 23 po
Poids : 233 lb

DIMENSIONS DE L'APPAREIL
L x l x H : 27 po x 20 po x 22 po
Poids de l'appareil : 183 lb



GARANTIE
Moteur de base : 3 ans
Moteur enregistré : 5 ans
UPC : 777987383661

LE POUVOIR DONT VOUS AVEZ BESOIN

VTEK