BE POWER® EQUIPMENT

BEPOWEREQUIPMENT.COM

12VDC, 8-10 GPM DIESEL FIRED HOT BOX

COMMERCIAL SERIES

MODEL: **99012VSS**

FEATURES

- **Connects to cold water pressure washer** to create a hot water pressure washer
- **7 gallon poly fuel tank** keeps your hot water running no matter the job
- **ST7 flow switch** monitors the movement of water through pipe system and triggers flow to stop when pre-set flow rate reached
- **High limit switch** prevents overheating by shutting down burner if the internal temperature gets too high
- **The burner** Beckett Burners with adjustable thermostat
- **Stainless steel coil wrap** provides a heavy duty encasing for Sch. 80 Black Pipe Heating Coil.
- **Stainless steel frame** provides industrial grade structure and stability

MAIN

GPM:	**8-10**
VOLTS:	**12VDC**
FUEL TANK CAPACITY:	**26.5 L / 7 GAL**
BATTERY:	**REQUIRES GROUP 24 DEEP CYCLE BATTERY (NOT INCLUDED)**
BTU'S:	**420,000**

115VAC FEATURES

BURNER:	**SDC**
GFCI:	**15 AMP GFCI WITH 35' CORD**

BURNER

MAX HEAT:	**93°C / 200°F**
HEATING COIL:	**1/2" COLD ROLLED STEEL**
COIL TUBE LENGTH:	**260' LENGTH OF TUBING**
FUEL TYPE:	**DIESEL**

FRAME

MATERIAL:	**STAINLESS STEEL**

SHIPPING

LxWxH:	**48" X 40" X 62"**
WEIGHT:	**545 LBS**

WARRANTY

BURNER:	**3 YEARS**
HEATING COIL:	**LIFETIME**

BE POWER® EQUIPMENT

BEPOWEREQUIPMENT.COM

BOÎTE CHAUDE ALIMENTÉE AU DIESEL DE 12VDC, 8 À 10 GAL/MIN

COMMERCIAL SERIES

MODÈLE: **99012V**

CARACTÉRISTIQUES

- **Se connecte au nettoyeur haute pression** à eau froide pour créer un nettoyeur haute pression à eau chaude
- **Le réservoir de carburant en polyéthylène** de 7 gallons maintient votre eau chaude en marche, quelle que soit la tâche
- **Le commutateur de débit ST7** surveille le mouvement de l'eau dans le système de tuyauterie et déclenche l'arrêt du débit lorsque le débit prédéfini est atteint
- **L'interrupteur de limite haute** empêche la surchauffe en arrêtant le brûleur si la température interne devient trop élevée
- **Le brûleur** Beckett Burners avec thermostat réglable
- **L'enveloppe de bobine** en acier inoxydable fournit un boîtier robuste pour la bobine de chauffage de tuyau noir Sch. 80.
- **Le cadre en acier avec revêtement** en poudre offre une structure et une stabilité de qualité industrielle

PRINCIPAL

GPM:	**8-10**
VOLTS:	**12VDC**
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT:	**26.5 L / 7 GAL**
BATTERIE:	**NÉCESSITE UNE BATTERIE À DÉCHARGE PROFONDE GROUPE 24 (NON INCLUSE)**
BTU'S:	**420,000**

CARACTÉRISTIQUES 115 VCA

BRÛLEUR:	**SM**
GFCI:	**DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE 15 A AVEC CORDON DE 35 PI**

BRULEUR

THERMOSTAT:	**93°C / 200°F**
OBINE DE CHAUFFAGE:	**ACIER LAMINÉ À FROID ½"**
LONGUEUR DE LA BOBINE:	**260' LENGTH OF TUBING**
TYPE DE CARBURANT:	**DIESEL**

CHÂSSIS

MATÉRIEL:	**ENDUIT DE POUDRE**

EXPÉDITION

LxWxH:	**48" X 40" X 62"**
POID	**545 LBS**

GARANTIE

BRÛLEUR:	**3 ANS**
BOBINE:	**À VIE**

LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.