BE POWER® EQUIPMENT

BEPOWEREQUIPMENT.COM

LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 4 000 PSI 5,6 GPM, À ESSENCE, ENTRAINEMENT PAR COURROIE, CHAUFFÉE AU DIESEL, AVEC POMPE TRIPLEX

INDUSTRIAL SERIES

MODÈLE : HWS4024HSBAS

CARACTÉRISTIQUES

- 4 000 PSI à 5,6 GPM de performance
- Alimenté par un moteur Honda GX690 688 cm³ à entrainement par courroie avec réservoir d'essence de 37,8 L (10 gal) pour un fonctionnement constant et fiable
- Brûleur 12V Beckett alimenté au diesel avec réservoir d'essence de 64,4 L (17 gal)
- Pompe triplex CP CTB3S avec déchargeur externe pour une durabilité accrue
- Châssis mince en acier inoxydable, conçu pour un montage facile par boulonnage sur un camion ou une remorque
- Comprend un boyau tressé en acier haute pression de 50 pi, une lance isolée, et un jeu de buses à raccord rapide
- Bobine de chauffage schedule 80 de 147 pi
- Thermostat ajustable, interrupteur de débit, et soupape de décharge thermique pour un contrôle précis de la température et la sécurité de l'opérateur
- Idéal pour le lavage à pression mobile et les opérateurs de flottes ayant besoin d'une performance à l'eau chaude pour l'enlèvement de graisse, d'huile et de saletés tenaces, conçu pour un montage direct sur camion ou remorque



Scannez le code QR pour en savoir plus

MOTEUR
Modèle : Honda GX690
Déplacement : 688 cm³
Réservoir d'essence : 10 gal (37,8 L)
Type d'huile : 10W-30
Capacité d'huile : 2,1 qt (2,0 L / 67,6 oz)
Type de démarrage : Électrique
Batterie : Batterie à cycle profond AGM 80 Ah
Type d'entrainement : Entrainement par courroie

SPÉCS POMPE
Modèle : CP CTB3S
Type : Triplex
Numéro pièce : 85.120.159
Classe de pompe : P11
Type d'huile : 30W (non détergente)
Boyau de vidange d'huile : Oui
Tr/min : 1 450

DÉCHARGEUR
Type : Externe


CHÂSSIS
Matériel : Acier inoxydable
Type : Châssis traîneau en acier inoxydable, profil mince
Numéro pièce trousse de châssis : 85.600.260s
Montage : Supports de montage sur camion intégrés
Point de levage à la grue : Non

BRÛLEUR
Type : Chauffé au diesel, brûleur Beckett 12V
Sortie BTU : 315 000
Thermostat : Ajustable
Chaleur max : 93 °C / 199 °F
Type d'essence : Diesel nº 1, nº 2 ou kérosène
Capacité d'essence : 17 gal (64,4 L)
Matériel du réservoir d'essence : Polyéthylène jaune
Interrupteur du brûleur : Interrupteur à bascule
Matériel de la bobine de chauffage : Acier laminé à froid, sch. 80, 1/2 po
Enveloppe de la bobine : Acier inoxydable
Longueur du tube de la bobine : 147 pi
Interrupteur de limite haute : Oui
Interrupteur de débit : Oui
Soupape de décharge thermique : Oui
Disque de rupture : Oui

ACCESSOIRES
Boyau : 50 pi x 3/8 po Boyau tressé double fil QC
Numéro pièce du boyau : 85.238.251
Buses : 0°, 15°, 25°, 40° et à savon, buses QC
Numéro pièce des buses : 85.210.060H
Pistolet/lance : Assemblage pistolet/lance isolé QC 47 po
Numéro pièce du pistolet : 85.205.055
Numéro pièce trousse pistolet/lance : 85.205.066H
Raccords : Raccord rapide

TAILLE D'EXPÉDITION
L x l x H : 48 po x 46 po x 51 po
Poids : 975 lb (442,3 kg)

TAILLE DE LA BOÎTE
L x l x H : 47 po x 27 po x 41 po
Poids : 950 lb (430,9 kg)



GARANTIE
Moteur : 3 ans
Pompe : 7 ans
Brûleur : 3 ans
Bobine : À vie
UPC : 777987416802

LE POUVOIR DONT VOUS AVEZ BESOIN

PROPULSÉ par HONDA MD