

2" HIGH-PRESSURE WATER TRANSFER PUMP WITH POWEREASE 225 ENGINE

MODEL: HP-2070R

WORKSHOP

SERIES

FEATURES

- **Powerful pump** system that increases pressure to deliver water over a longer distance.
- **Rugged and reliable Powerease engine** drives the pump with plenty of power.
- **Steel roll cage** protects the machine and provides ergonomic hand holds to easily maneuver it.
- **Built-in data plate** includes all the key information the user would need to operate.
- **Higher pressure pump** that displaces water like normal pumps, but also has the ability to spray water with the correct attachments



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Water Pump.

ENGINE

MODEL:	POWEREASE 225
TYPE:	AIR COOLED, 4-STROKE OHV
DISPLACEMENT:	223CC
FUEL TYPE:	86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL
OIL TYPE:	SAE 10W30

PUMP REPLACEMENT PARTS

PUMP KIT:	85.150.205F
INLET/OUTLET:	85.571.142
IMPELLER:	85.571.141F
SEAL KIT:	85.571.143F
DRAIN PLUG:	50.002.263

UNIT SIZE



PUMP SPECS

INLET/OUTLET SIZE:	2"	SUCTION LIFT:	26'
GPM:	126	DISCHARGE LIFT:	171'
PSI:	85	TOTAL LIFT:	197'

BOXED SIZE

LxWxH:	26" x 18" x 22"
WEIGHT:	70 LBS

UNIT WEIGHT: **62 LBS**

WARRANTY

ENGINE:	2 YEARS
PUMP:	2 YEARS
UPC:	777897152081

POMPE HAUTE PRESSION 2" AVEC MOTEUR POWEREASE 225

MODÈLE: HP-2070R

WORKSHOP

SERIES

CARACTÉRISTIQUES

- **Système de pompe puissant** augmentant la pression livrant l'eau sur une longue distance.
- **Moteur Powerease fiable** et robuste entraine la pompe avec puissance.
- **Cage tubulaire en acier** protège l'appareil et fournit des poignées ergonomiques facilitant la manoeuvre.
- **Plaque sign alétique** intégré incluant toutes les informations-clé dont l'utilisateur aurait besoin pour opérer.
- **Pompe haute pression** déplaçant l'eau comme les pompes normal, mais également en mesure de pulvériser l'eau avec les accessoires adéquat.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette laveuse BE Pressure.

MOTEUR

MODÈLE:	POWEREASE 225
DÉPLACEMENT:	223CC
TYPE D'ESSENCE:	86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL
TYPE D'HUILE:	SAE 10W30
TYPE:	REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV

SPÉCS POMPE

TAILLE ENTRÉE/SORTIE:	2"
GPM:	126
PSI:	85
HAUTEUR D'ASPIRATION:	26'
ÉLEVATION DE DÉCHARGE:	171'
ÉLEVATION TOTALE:	197'

TAILLE DE L'APPAREIL



REEMPLACEMENT DE PIÈCES POUR POMPES

ENS. POMPE:	85.150.205F
TAILLE ENTRÉE/SORTIE:	85.571.142
TURBINE:	85.571.141F
ENS. JOINTS:	85.571.143F
BOUCHON DE DRAINAGE:	50.002.263

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH:	26" x 18" x 22"
POIDS:	70 LBS
POIDS DE L'APPAREIL:	62 LBS

GARANTIE

MOTEUR DE BASE:	2 ANS
MOTEUR ENREGISTRÉ:	5 ANS
POMPE:	2 ANS
UPC:	777897152081

04-2022