

3,500 PSI - 8.5 GPM HOT WATER PRESSURE WASHER WITH HONDA GX690 ENGINE AND CP TRIPLEX PUMP

INDUSTRIAL

SERIES

MODEL: HW3524HA12V

FEATURES

- **Powerful Honda GX690 engine** with electric start drives the pump. A 55AH Marine battery is included.
- **Belt drive** system provides longest pump life possible by lowering its heat, vibration and RPM.
- **Industrial grade CP triplex** pump featuring reinforced body, forged brass manifold, solid ceramic plungers, stainless steel check valves and thermal release valve.
- **External unloader** provides superior cooling and versatility to further enhance pump life.
- **Heating coil** is ignited by a 12v Beckett burner that is fueled by diesel.
- **The burner** can be turned off and controlled with the adjustable thermostat that can be set up to 93°/200°F.
- **Industrial grade accessories** included are a 50 foot high-pressure hose, spray gun wand assembly, and five spray nozzles.
- **Powder coated steel frame** with 1.5" OD roll cage that is designed to mount onto a truck or a trailer.
- **Oil drain hoses** on the engine and pump allow for easier maintenance with less mess.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Pressure washer.



ENGINE

MODEL: HONDA GX690
TYPE: AIR COOLED, 4-STROKE OHV
DISPLACEMENT: 688CC
FUEL TYPE: 86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL
FUEL TANK: 14.4 GALLON
OIL TYPE: SAE 10W30

PUMP SPECS

MODEL: CP CTB2S
TYPE: TRIPLEX
PART NUMBER: 85.120.171B
OIL TYPE: 30W NON-DETERGENT
SOAP SYSTEM: ADJUSTABLE INJECTOR

UNLOADER

TYPE: EXTERNAL
PART NUMBER: 85.300.033

BURNER

THERMOSTAT: ON/OFF AND ADJUSTABLE
MAX HEAT: 93°C / 200°F
IGNITER: 12V BECKETT BURNER
HEATING COIL: 1/2" COLD ROLLED STEEL
COIL TUBE LENGTH: 96' LENGTH OF TUBING
FUEL CAPACITY: 14.4 GALLON
FUEL TYPE: #1, #2 DIESEL OR KEROSENE

ACCESSORIES

HOSE TYPE: 50' X 3/8" DOUBLE WIRE BRAIDED
PART NUMBER: 85.238.251
NOZZLES: 0°, 15°, 25°, 40° AND SOAPER
PART NUMBER: 85.210.085H
GUN WAND: 47" INSULATED
PART NUMBER: 85.205.066H
FITTINGS: QUICK CONNECT

FRAME

MATERIAL: POWDER COATED STEEL

SHIPPING SIZE

LxWxH: 48" x 46" x 51"
WEIGHT: 975 LBS

UNIT SIZE

LxWxH: 46" x 44" x 48"
WEIGHT: 930LBS

WARRANTY

ENGINE: 3 YEARS
PUMP: 5 YEARS
HEATING COIL: 3 YEARS
UPC: 777987367302

03-2023

THE POWER YOU NEED.

POWERED by
HONDA

LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 3 500 PSI 8,5 GPM AVEC MOTEUR HONDA GX690 ET POMPE CP TRIPLEX

MODÈLE: HW3524HA12V

INDUSTRIAL

SERIES

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur de qualité professionnel** Honda GX690 avec démarreur électrique entraîne la pompe. Batterie incluse.
- **Système d'entraînement** par courroie prolonge la longévité de la pompe réduisant sa chaleur, vibration et RPM.
- **Pompe grade industriel CP triplex** est bâti avec des pièces surdimensionné et renforcé livrant un maximum de débit d'eau pour nettoyage rapide.
- **Déchargeur externe** fournissant en refroidissement et une polyvalence supérieurs afin d'améliorer la durée de vie de la pompe.
- **La bobine de chauffage** est allumé par un bruleur 12v Beckett alimenté au diesel.
- **Le bruleur peut être arrêté** et contrôlé avec un thermostat ajustable pouvant être configuré jusqu'à 93°/200°F.
- **Accessoires grade Industriel** incluant boyau haute pression 50 pieds, pistolet et lance assemblé, et cinq buses.
- **Châssis en acier thermolaqué avec cage tubulaire 1.5" OD** conçu pour être monté sur camion ou remorque.
- **Boyau de vidange d'huile** sur le moteur et la pompe facilitant l'entretien avec moins de dégats.



Scannez le code QR avec votre
cellulaire et apprenez-en plus à
propos de cette laveuse
BE Pressure.



MOTEUR

MODÈLE: HONDA GX690
TYPE: REFROIDISSEMENT PAR AIR,
4-TEMPS OHV
DÉPLACEMENT: 688CC
TYPE D'ESSENCE: 86 OCTANE,
JUSQU'À 10% ETHANOL
RÉSERVOIR D'ESSENCE: 14,4 GALLON
TYPE D'HUILE: SAE 10W30

SPÉCS POMPE

MODÈLE: CP CTB2S
TYPE: TRIPLEX
NUMÉRO PIÈCE: 85.120.171B
TYPE D'HUILE: 30W NON-DÉTÉRGENT
SYSTÈME DE SAVON: INJECTEUR RÉGLABLE

DÉCHARGEUR

TYPE: EXTERNE AVEC BOYAU 36"
NUMÉRO PIÈCE: 85.300.033

BRULEUR

THERMOSTAT: 93°C / 200°F
MAX CHALEUR:
ALLUMEUR: 12V BECKETT BRÛLEUR
BOBINE DE CHAUFFAGE: ACIER LAMINÉ À FROID 1/2"
COIL TUBE LENGTH: LONGUEUR DE TUBE 96"
CAPACITÉ D'ESSENCE: 14,4 GALLON
TYPE D'ESSENCE: #1, #2 DIESEL OU KEROSENE

ACCESSOIRES

TYPE DE BOYAU: FIL TRESSÉ 50' X 3/8"
NUMÉRO PIÈCE: 85.238.251
BUSES: 0°, 15°, 25°, 40° ET À SAVON
NUMÉRO PIÈCE: 85.210.085H
PISTOLET LANCE: 47" ISOLÉE
NUMÉRO PIÈCE: 85.205.066H
RACCORDS: CONNEXION RAPIDE

CHASSIS

MATÉRIEL: CADRE EN ACIER
THERMOLAQUÉ

TAILLE D'EXPÉDITION

LxWxH: 48" x 46" x 51"
POIDS: 975 LBS

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: 46" x 44" x 48"
POIDS: 930LBS

GARANTIE

MOTEUR: 3 ANS
POMPE: 5 ANS
BOBINE DE CHAUFFAGE: 3 ANS
UPC: 777987367302