

3,600 PSI - 2.5 GPM HOT WATER PRESSURE WASHER WITH HONDA GX200 ENGINE AND CENTURION TRIPLEX PUMP

COMMERCIAL

SERIES

MODEL: HW3665HA

- **Commercial grade Honda GX200 engine** with pull start drives the pump.
- **Direct drive** system connects the engine to the pump for a compact and efficient power transfer.
- **Commercial grade Centurion triplex pump** featuring die-cast body, forged brass manifold, ceramic plungers, thermal release valve and improved heat dissipation.
- **Built-in adjustable pressure unloader** effectively regulates water flow in a compact design.
- **Heating coil** is ignited by a diesel fired 12v Wayne burner and includes a low voltage inhibitor.
- **The burner** is controlled by a thermostat rocker switch that can be turned off to use just cold water, or set up to 93°/200°F.
- **Commercial grade accessories** include 50 foot high-pressure hose, spray gun wand assembly, and four QC nozzles.
- **Powder coated steel frame** with four 12" ultra premium flat free tires for stability and to handle rough terrain. Roll cage design protects the components while allowing easy access to use or maintain.
- **A lift point** is built into the frame to allow the use of a crane to lift it onto a truck or trailer.
- **Frame includes** mounting brackets for installation onto trucks or trailers by removing the wheels.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Pressure washer.



ENGINE

MODEL: HONDA GX200
TYPE: AIR COOLED, 4-STROKE OHV
DISPLACEMENT: 196CC
FUEL TYPE: 86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL
OIL TYPE: SAE 10W30

PUMP SPECS

MODEL: CENTURION CTG1
TYPE: TRIPLEX
PART NUMBER: 85.179.185
OIL TYPE: 30W NON-DETERGENT
SOAP SYSTEM: FIXED INJECTOR

UNLOADER

TYPE: BUILT-IN ADJUSTABLE PRESSURE UNLOADER

BURNER

THERMOSTAT: ON/OFF AND ADJUSTABLE
MAX HEAT: 93°C / 200°F
IGNITER: 12V WAYNE BURNER
HEATING COIL: 1/2" COLD ROLLED STEEL
COIL TUBE LENGTH: 96" LENGTH OF TUBING
FUEL CAPACITY: 38 LITRE / 10 GALLON
FUEL TYPE: DIESEL

ACCESSORIES

HOSE TYPE: 50' X 3/8" DOUBLE WIRE BRAIDED
PART NUMBER: 85.238.251
NOZZLES: 0°, 15°, 25°, 40° AND SOAPER
PART NUMBER: 85.435.200H
GUN WAND: 36" INSULATED
PART NUMBER: 85.205.026
FITTINGS: QUICK CONNECT

FRAME

MATERIAL: POWDER COATED
WHEELS: 12" FLAT FREE

SHIPPING SIZE

LxWxH: 37" x 29" x 48"
WEIGHT: 400 LBS

UNIT SIZE

LxWxH: 37" x 29" x 48"

WARRANTY

STANDARD: 3 YEARS

UPC: 777987414129

LAVEUSE À PRESSION À EAU CHAUDE 3 600 PSI - 2,5 GPM AVEC MOTEUR HONDA GX200 ET POMPE TRIPLEX CENTURION

COMMERCIAL

SERIES

MODÈLE: HW3665HA

- **Moteur Honda GX200** de qualité commerciale avec démarrage manuel entraînant la pompe.
- **Système d'entraînement direct connecte** le moteur à la pompe pour un transfert de puissance compacte et efficace.
- **Pompe triplex Centurion** de qualité commerciale, avec corps moulé sous pression, collecteur en laiton forgé, pistons en céramique, soupape de décharge thermique et dissipation de chaleur améliorée.
- **Déchargeur de pression intégré** et réglable régulant efficacement le débit d'eau dans un format compact.
- **La bobine de chauffage** est allumée par un brûleur 12v Beckett alimenté au diesel.
- **Le brûleur peut être arrêté** et contrôlé avec un thermostat ajustable pouvant être configuré jusqu'à 93°/200°F.
- **Accessoires grade commercial** incluent sont un boyau haute pression 50 pieds, lance et pistolet assemblé, et cinq buses.
- **Cadre en acier thermolaqué** avec quatre pneus à toute épreuve 12" offrant stabilité et se gérant bien sur les terrains tortueux. Cage de conception tubulaire protégeant les composantes tout en étant facile d'accès pour utilisation ou entretien.
- **Un point de levage** est intégré au châssis permettant l'utilisation d'une grue pour le soulever sur un camion ou remorque.
- **Le châssis a des supports inclus** pour l'installation rapide sur des camions ou remorques en enlevant les roues.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette laveuse BE Pressure.



MOTEUR

MODÈLE: HONDA GX200
TYPE: REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV
DÉPLACEMENT: 196CC
TYPE D'ESSENCE: 86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL
TYPE D'HUILE: SAE 10W30

SPÉCS POMPE

MODÈLE: CENTURION CTG2S
TYPE: TRIPLEX
NUMÉRO PIÈCE: 85.120.142
TYPE D'HUILE: 30W NON-DÉTERGENT
SYSTÈME DE SAVON: INJECTEUR FIXE

DÉCHARGEUR

TYPE: DÉCHARGEUR DE PRESSION INTÉGRÉ ET RÉGLABLE

BRÛLEUR

THERMOSTAT: MARCHE/ARRÊT AJUSTABLE
MAX CHALEUR: 93°C / 200°F
ALLUMEUR: BRÛLEUR WAYNE 12V
BOBINE DE CHAUFFAGE: ACIER LAMINÉ À FROID ½ po
LONGUEUR DU TUBE DE LA BOBINE: TUBE 96 pi
CAPACITÉ D'ESSENCE: 10 GALLON
TYPE D'ESSENCE: DIESEL

ACCESSOIRES

TYPE DE BOYAU: DOUBLE FIL TRESSÉ 50 pi X 3/8 po
NUMÉRO PIÈCE: 85.238.251
BUSES: 0°, 15°, 25°, 40° ET À SAVON
NUMÉRO PIÈCE: 85.435.200H
PISTOLET LANCE: 36 po ISOLÉE
NUMÉRO PIÈCE: 85.205.026
RACCORDS: CONNECTION RAPIDE

CHASSIS

MATÉRIEL: CADRE EN ACIER THERMOLAQUÉ
ROUES: 12 po SANS CREVAISON

TAILLE D'EXPÉDITION

LxWxH: 37 po x 29 po x 48 po
POIDS: 400 LBS

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: 37 po x 29 po x 48 po

GARANTIE

MOTEUR: 3 ANS
POMPE: 7 ANS
BOBINE DE CHAUFFAGE: 3 ANS
UPC: 777987414129