

4,000 PSI - 4.0 GPM HOT WATER PRESSURE WASHER WITH HONDA GX390 ENGINE AND GENERAL TRIPLEX PUMP

MODEL: HW4013HG

FEATURES

- **Professional quality Honda GX390 engine** with electric start drives the pump. A 55AH Marine battery is included.
- **Direct drive** system connects the engine to the pump for a compact and efficient power transfer.
- **Commercial grade General triplex pump** featuring die-cast body, forged brass manifold, one-piece plungers, thermal release valve and improved heat dissipation.
- **External unloader** provides superior cooling and versatility to further enhance pump life.
- **Heating coil** is ignited by a 12v Beckett that is fueled with diesel and includes a low voltage inhibitor.
- **The burner** can be turned off and controlled with the adjustable thermostat that can be set up to 93°/200°F.
- **Commercial grade accessories** included are a 50 foot high-pressure hose, spray gun wand assembly, and five spray nozzles.
- **Powder coated steel frame** with four 13" flat free tires for stability and to handle rough terrain. Roll cage design protects the components while allowing easy access to use or maintain.
- **A lift point** is built into the frame to allow the use of a crane to lift it onto a truck or trailer.
- **Frame includes** mounting brackets for quick installation onto trucks or trailers by removing the wheels.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Pressure washer.



ENGINE

MODEL:	HONDA GX390
TYPE:	AIR COOLED, 4-STROKE OHV
DISPLACEMENT:	389CC
FUEL TYPE:	86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL
OIL TYPE:	SAE 10W30

PUMP SPECS

MODEL:	GENERAL EZ4040G
TYPE:	TRIPLEX
PART NUMBER:	85.139.021B
OIL TYPE:	30W NON-DETERGENT
SOAP SYSTEM:	ADJUSTABLE INJECTOR

UNLOADER

TYPE:	EXTERNAL W/36" HOSE
PART NUMBER:	AL607

BURNER

THERMOSTAT:	ON/OFF AND ADJUSTABLE
MAX HEAT:	93°C / 200°F
IGNITER:	12V BECKETT BURNER
HEATING COIL:	1/2" COLD ROLLED STEEL
COIL TUBE LENGTH:	96' LENGTH OF TUBING
FUEL CAPACITY:	10 GALLON
FUEL TYPE:	DIESEL

ACCESSORIES

HOSE TYPE:	50' X 3/8" TWIN WIRE BRAIDED
PART NUMBER:	85.238.251
NOZZLES:	0°, 15°, 25°, 40° AND SOAPER
PART NUMBER:	85.210.040H
GUN WAND:	36" INSULATED
PART NUMBER:	85.205.026
FITTINGS:	QUICK CONNECT

FRAME

MATERIAL:	POWDER COATED
WHEELS:	13" FLAT FREE

SHIPPING SIZE

LxWxH:	45" x 33" x 52"
WEIGHT:	580 LBS

UNIT SIZE

LxWxH:	48" x 32" x 46"
WEIGHT:	530LBS

WARRANTY

ENGINE:	3 YEARS
PUMP:	5 YEARS
HEATING COIL:	3 YEARS
UPC:	777897292770

04-2022

THE POWER YOU NEED.

POWERED by
HONDA

LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUXDE 4 000 PSI 4,0 GPM AVEC MOTEUR HONDA GX390 ET POMPE GÉNÉRAL TRIPLEX

MODÈLE: HW4013HG

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur de qualité professionnel** Honda GX390 avec démarreur électrique entraîne la pompe. Batterie incluse.
- Système d'entraînement direct connecté** le moteur à la pompe pour un transfert de puissance compacte et efficace.
- Pompe grade Commercial Général triplex** ayant un corps moulé, collecteur en laiton forgé, pistons en céramique, soupape de décharge thermique et meilleure dissipation de chaleur.
- Déchargeur externe fournissant** en refroidissement et une polyvalence supérieurs afin d'améliorer la durée de vie de la pompe.
- La bobine de chauffage** est allumé par un brûleur 12v Beckett alimenté au diesel.
- Le brûleur peut être arrêté** et contrôlé avec un thermostat ajustable pouvant être configuré jusqu'à 93°/200°F.
- Accessoires grade commercial** incluent sont un boyau haute pression 50 pieds, lance et pistolet assemblé, et cinq buses.
- Cadre en acier thermolaqué** avec quatre pneus à toute épreuve 13" offrant stabilité et se gérant bien sur les terrains tortueux. Cage de conception tubulaire protégeant les composantes tout en étant facile d'accès pour utilisation ou entretien.
- Un point de levage** est intégré au châssis permettant l'utilisation d'une grue pour le soulever sur un camion ou remorque.
- Le châssis a des supports inclus** pour l'installation rapide sur des camions ou remorques en enlevant les roues.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette laveuse BE Pressure.



MOTEUR

MODÈLE:	HONDA GX390
TYPE:	REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV
DÉPLACEMENT:	389CC
TYPE D'ESSENCE:	86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL
TYPE D'HUILE:	SAE 10W30

BRULEUR

THERMOSTAT:	MACHE/ARRÊT AJUSTABLE
MAX CHALEUR:	93°C / 200°F
ALLUMEUR:	BRULEUR BECKETT 12V
BOBINE DE CHAUFFAGE:	ACIER LAMINÉ À FROID 1/2"
LONGEUR DU TUBE DE LA BOBINE:	TUBE 96'
CAPACITÉ D'ESSENCE:	10 GALLON
TYPE D'ESSENCE:	DIESEL

CHASSIS

MATÉRIEL:	CADRE EN ACIER THERMOLAQUÉ
ROUES:	À TOUTE ÉPREUVE 13"

SPÉCS POMPE

MODÈLE:	GENERAL EZ4040G
TYPE:	TRIPLEX
NUMÉRO PIÈCE:	85.139.021B
TYPE D'HUILE:	30W NON-DÉTERGENT
SYSTÈME DE SAVON:	INJECTEUR AJUSTABLE

ACCESOIRES

TYPE DE BOYAU:	DOUBLE FIL TRESSÉ 50' X 3/8"
NUMÉRO PIÈCE:	85.238.251
BUSES:	0°, 15°, 25°, 40° ET À SAVON
NUMÉRO PIÈCE:	85.210.040H
PISTOLET LANCE:	36" ISOLÉE
NUMÉRO PIÈCE:	85.205.026
RACCORDS:	CONNECTION RAPIDE

DÉCHARGEUR

TYPE:	EXTERNE AVEC BOYAU 36"
NUMÉRO PIÈCE:	AL607

TAILLE D'EXPÉDITION

LxWxH:	45" x 33" x 52"
POIDS:	580 LBS

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH:	48" x 32" x 46"
POIDS:	530LBS

GARANTIE

MOTEUR:	3 ANS
POMPE:	5 ANS
BOBINE DE CHAUFFAGE:	3 ANS
UPC:	777897292770