

## 4,000 PSI - 5.5 GPM HOT WATER PRESSURE WASHER WITH HONDA GX690 ENGINE AND CP TRIPLEX PUMP

INDUSTRIAL

MODEL: HW4024HA12V

### FEATURES

- **Powerful Honda GX690 engine** with electric start drives the pump. A 55AH Marine battery is included.
- **Belt drive** system provides longest pump life possible by lowering its heat, vibration and RPM.
- **Industrial grade CP triplex** pump featuring reinforced body, forged brass manifold, solid ceramic plungers, stainless steel check valves and thermal release valve.
- **External unloader** provides superior cooling and versatility to further enhance pump life.
- **Heating coil** is ignited by a 12v Beckett burner that is fueled by diesel.
- **The burner** can be turned off and controlled with the adjustable thermostat that can be set up to 93°/200°F.
- **Industrial grade accessories** included are a 50 foot high-pressure hose, spray gun wand assembly, and five spray nozzles.
- **Powder coated steel frame** with 1.5" OD roll cage that is designed to mount onto a truck or a trailer.
- **Oil drain hoses** on the engine and pump allow for easier maintenance with less mess.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Pressure washer.



### ENGINE

MODEL: HONDA GX690  
TYPE: AIR COOLED, 4-STROKE OHV  
DISPLACEMENT: 688CC  
FUEL TYPE: 86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL  
FUEL TANK: 14.4 GALLON  
OIL TYPE: SAE 10W30

### PUMP SPECS

MODEL: CP CTB4S  
TYPE: TRIPLEX  
PART NUMBER: 85.120.190B  
OIL TYPE: 30W NON-DETERGENT  
SOAP SYSTEM: ADJUSTABLE INJECTOR

### UNLOADER

TYPE: EXTERNAL  
PART NUMBER: 85.300.033

### BURNER

THERMOSTAT: ON/OFF AND ADJUSTABLE  
MAX HEAT: 93°C / 200°F  
IGNITER: 12V BECKETT BURNER  
HEATING COIL: 1/2" COLD ROLLED STEEL  
COIL TUBE LENGTH: 96' LENGTH OF TUBING  
FUEL CAPACITY: 14.4 GALLON  
FUEL TYPE: #1, #2 DIESEL OR KEROSENE

### ACCESSORIES

HOSE TYPE: 50' X 3/8" DOUBLE WIRE BRAIDED  
PART NUMBER: 85.238.251  
NOZZLES: 0°, 15°, 25°, 40° AND SOAPER  
PART NUMBER: 85.210.055H  
GUN WAND: 47" INSULATED  
PART NUMBER: 85.205.066H  
FITTINGS: QUICK CONNECT

### FRAME

MATERIAL: POWDER COATED STEEL

### SHIPPING SIZE

LxWxH: 48" x 46" x 51"  
WEIGHT: 975 LBS

### UNIT SIZE

LxWxH: 46" x 44" x 48"  
WEIGHT: 930LBS

### WARRANTY

ENGINE: 3 YEARS  
PUMP: 5 YEARS  
HEATING COIL: 3 YEARS  
UPC: 777987368019

## LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 4 000 PSI 5,5 GPM AVEC MOTEUR HONDA GX690 ET POMPE CP TRIPLEX

INDUSTRIAL

MODÈLE: HW4024HA12V

### CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur de qualité professionnel** Honda GX690 avec démarreur électrique entraîne la pompe. Batterie incluse.
- **Système d'entraînement** par courroie prolonge la longévité de la pompe réduisant sa chaleur, vibration et RPM.
- **Pompe grade industriel CP triplex** est bâti avec des pièces surdimensionné et renforcé livrant un maximum de débit d'eau pour nettoyage rapide.
- **Déchargeur externe** fournissant en refroidissement et une polyvalence supérieurs afin d'améliorer la durée de vie de la pompe.
- **La bobine de chauffage** est allumé par un bruleur 12v Beckett alimenté au diesel.
- **Le bruleur peut être arrêté** et contrôlé avec un thermostat ajustable pouvant être configuré jusqu'à 93°/200°F.
- **Accessoires grade Industriel** incluant boyau haute pression 50 pieds, pistolet et lance assemblé, et cinq buses.
- **Châssis en acier thermolaqué avec cage tubulaire 1.5" OD** conçu pour être monté sur camion ou remorque.
- **Boyau de vidange d'huile** sur le moteur et la pompe facilitant l'entretien avec moins de dégats.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette laveuse BE Pressure.



#### MOTEUR

MODÈLE: HONDA GX690  
TYPE: REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV  
DÉPLACEMENT: 688CC  
TYPE D'ESSENCE: 86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL  
RÉSERVOIR D'ESSENCE: 14.4 GALLON  
TYPE D'HUILE: SAE 10W30

#### SPÉCS POMPE

MODÈLE: CP CTB4S  
TYPE: TRIPLEX  
NUMÉRO PIÈCE: 85.120.190B  
TYPE D'HUILE: 30W NON-DÉTERTENT  
SYSTÈME DE SAVON: INJECTEUR RÉGLABLE

#### DÉCHARGEUR

TYPE: EXTERNE AVEC BOYAU 36"  
NUMÉRO PIÈCE: 85.300.033

#### BRULEUR

THERMOSTAT: 93°C / 200°F  
MAX CHALEUR:  
ALLUMEUR: 12V BECKETT BRÛLEUR  
BOBINE DE CHAUFFAGE: ACIER LAMINÉ À FROID 1/2"  
COIL TUBE LENGTH: LONGUEUR DE TUBE 96"  
CAPACITÉ D'ESSENCE: 14,4 GALLON  
TYPE D'ESSENCE: #1, #2 DIESEL OU KEROSENE

#### ACCESSOIRES

TYPE DE BOYAU: FIL TRESSÉ 50' X 3/8"  
NUMÉRO PIÈCE: 85.238.251  
BUSES: 0°, 15°, 25°, 40° ET À SAVON  
NUMÉRO PIÈCE: 85.210.085H  
PISTOLET LANCE: 47" ISOLÉE  
NUMÉRO PIÈCE: 85.205.066H  
RACCORDS: CONNEXION RAPIDE

#### CHASSIS

MATÉRIEL: CADRE EN ACIER THERMOLAQUÉ

#### TAILLE D'EXPÉDITION

LxWxH: 48" x 46" x 51"  
POIDS: 975 LBS

#### TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: 46" x 44" x 48"  
POIDS: 930LBS

#### GARANTIE

MOTEUR: 3 ANS  
POMPE: 5 ANS  
BOBINE DE CHAUFFAGE: 3 ANS  
UPC: 777987368019