

LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 4 200 LB/ PO² 4,2 GAL/MIN AVEC MOTEUR HONDA GX390 ET POMPE CENTURION TRIPLEX

MODÈLE : HW4213HSAS

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur de qualité professionnel** Honda GX390 avec démarreur électrique entraîne la pompe. Batterie incluse.
- **Système d'entraînement direct connecte** le moteur à la pompe pour un transfert de puissance compact et efficace.
- **Pompe triplex Centurion de qualité commerciale** ayant un corps moulé, collecteur en laiton forgé, plongeurs en céramique, soupape de décharge thermique et meilleure dissipation de chaleur.
- **Le déchargeur externe offre** un refroidissement et une polyvalence supérieurs afin d'améliorer la durée de vie de la pompe.
- **La bobine de chauffage** est allumée par un brûleur 12 V Beckett alimenté au diesel.
- **Le brûleur peut être arrêté** et contrôlé avec un thermostat ajustable pouvant être configuré jusqu'à 93 °C / 200 °F.
- **Les accessoires de qualité commerciale inclus sont** un boyau haute pression de 50 pi, un ensemble pistolet-lance, et quatre buses.
- **Cadre en acier inoxydable** avec quatre pneus à toute épreuve 13 po offrant stabilité et se gérant bien sur les terrains tortueux. Cage de conception tubulaire protégeant les composantes tout en étant facile d'accès pour utilisation ou entretien.
- **Un point de levage** est intégré au châssis permettant l'utilisation d'une grue pour le soulever sur un camion ou remorque.
- **Le châssis a des supports inclus** pour l'installation rapide sur des camions ou remorques en enlevant les roues.



Scannez le code QR pour
en apprendre plus sur cette
laveuse à pression BE



MOTEUR

Modèle : Honda GX390

Type : Refroidissement par air, 4 temps OHV

Cylindrée : 389 cm³

Type de carburant : 86 octane, jusqu'à 10 % d'éthanol

Type d'huile : SAE 10W30

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE

Modèle : Centurion CTG2S

Type : Triplex

Numéro de pièce : 85.120.142B

Type d'huile : 30W non détergente

Système à savon : Injecteur ajustable

DÉCHARGEUR

Type : Externe

Numéro de pièce : AL607

BRÛLEUR

Thermostat : Marche/arrêt ajustable

Chaleur max : 93 °C / 200 °F

Allumeur : Brûleur Beckett 12 V

Bobine de chauffage : Acier laminé à froid 1/2 po

Longueur du tube de la bobine : Tube de 96 pi

Capacité de carburant : 10 gal

Type de carburant : Diesel

ACCESSOIRES

Type de boyau : Double fil tressé 50 pi x 3/8 po

Numéro de pièce : 85.238.251

Buses : 15°, 25°, 40° et à savon

Numéro de pièce : 85.210.040H

Pistolet-lance : 36 po isolé

Numéro de pièce : 85.205.026

Raccords : Connexion rapide

CHÂSSIS

Matériau : Acier inoxydable

Roues : 13 po à toute épreuve

TAILLE D'EXPÉDITION

L x l x H : 45 po x 33 po x 52 po

Poids : 580 lb

TAILLE DE L'UNITÉ

L x l x H : 51 po x 30 po x 46 po

Poids : 530 lb

GARANTIE

Moteur : 3 ans

Pompe : 7 ans

Bobine de chauffage : 3 ans

UPC : 777987417700