

4,400 PSI - 4.2 GPM HOT WATER PRESSURE WASHER WITH POWEREASE 420 ENGINE AND CENTURION CTG2 TRIPLEX PUMP

COMMERCIAL

MODEL: HW4415PA

FEATURES

- **Rugged and reliable Powerease engine** with electric start drives the pump. A 55AH AGM Marine battery is included.
- **Direct drive** system connects the engine to the pump for a compact and efficient power transfer.
- **Commercial grade CENTURION triplex pump** featuring die-cast body, forged brass manifold, ceramic coated plungers and thermal release valve.
- **Built-In unloader** effectively regulates water flow in a compact design.
- **Heating coil** is ignited by a 12v Beckett burner that is fueled with diesel and includes a low voltage inhibitor.
- **The burner** can be turned off and controlled with the adjustable thermostat that can be set up to 93°/200°F.
- **Commercial grade accessories** included are a 50 foot high-pressure hose, spray gun wand assembly, and five spray nozzles.
- **Powder coated steel frame** with four 13" flat free tires for stability and to handle rough terrain. Roll cage design protects the components while allowing easy access to use or maintain.
- **A lift point** is built into the frame to allow the use of a crane to lift it onto a truck or trailer.
- **Frame includes** mounting brackets for quick installation onto trucks or trailers by removing the wheels.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Pressure washer.



ENGINE

MODEL: **POWEREASE 420**TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**DISPLACEMENT: **420CC**FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**OIL TYPE: **SAE 10W30**

PUMP SPECS

MODEL: **CENTURION CTG2**TYPE: **TRIPLEX**PART NUMBER: **85.197.175**OIL TYPE: **30W NON-DETERGENT**SOAP SYSTEM: **FIXED INJECTOR**

UNLOADER

TYPE: **BUILT-IN ADJUSTABLE
PRESSURE UNLOADER**

BURNER

THERMOSTAT: **ON/OFF AND ADJUSTABLE**MAX HEAT: **93°C / 200°F**IGNITER: **12V BECKETT BURNER**HEATING COIL: **1/2" COLD ROLLED STEEL**COIL TUBE LENGTH: **96' LENGTH OF TUBING**FUEL CAPACITY: **28 L / 10 GAL**FUEL TYPE: **DIESEL**

ACCESSORIES

HOSE TYPE: **50' X 3/8" TWIN WIRE BRAIDED**PART NUMBER: **85.238.251**NOZZLES: **0°, 15°, 25°, 40° AND SOAPER**PART NUMBER: **85.210.040H**GUN WAND: **36" INSULATED**PART NUMBER: **85.205.026**FITTINGS: **QUICK CONNECT**

FRAME

MATERIAL: **REINFORCED POWDER
COATED STEEL FRAME**WHEELS: **13" FLAT FREE**

SHIPPING SIZE

LxWxH: **45" x 33" x 52"**WEIGHT: **580 LBS**

UNIT SIZE

LxWxH: **48" x 32" x 46"**WEIGHT: **530 LBS**

WARRANTY

ENGINE: **3 YEARS / 5 YEARS REGISTERED**PUMP: **7 YEARS**BURNER: **3 YEARS**COIL: **LIFETIME**UPC **777987413801**

09-2025

4 400 PSI - 4,2 GPM NETTOYEUR À PRESSION À EAU CHAUDE AVEC MOTEUR POWEREASE 420 ET POMPE TRIPLEX CENTURION CTG2

COMMERCIAL

SERIES

MODEL: HW4415PA

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur Powerease** robuste et fiable avec démarreur électrique entraînant la pompe. Une batterie marine AGM de 55 AH est incluse.
- **Le système d'entraînement direct** relie le moteur à la pompe pour un transfert de puissance compact et efficace.
- **Pompe triplex CENTURION** de qualité commerciale avec corps moulé sous pression, collecteur en laiton forgé, plongeurs revêtus de céramique et soupape de décharge thermique.
- **Déchargeur intégré** régulant efficacement le débit d'eau dans un format compact.
- **Le serpentin de chauffage** est enflammé par un brûleur Beckett 12 V alimenté au diesel et muni d'un inhibiteur de basse tension.
- **Le brûleur** peut être éteint et contrôlé à l'aide du thermostat réglable, pouvant être ajusté jusqu'à 93 °C / 200 °F.
- **Les accessoires de qualité commerciale** inclus sont un boyau haute pression de 50 PI, un ensemble pistolet/lance de pulvérisation et cinq buses de pulvérisation.
- **Cadre en acier thermolaqué** avec quatre pneus increvables de 13 PO pour plus de stabilité et pour affronter les terrains accidentés. La conception à arceau protège les composants tout en permettant un accès facile pour l'utilisation ou l'entretien.
- **Un point de levage** est intégré au cadre afin de permettre l'utilisation d'une grue pour soulever l'appareil sur un camion ou une remorque.
- **Le cadre comprend des supports de montage** pour une installation rapide sur camions ou remorques en retirant les roues.



Numérisez le code QR avec
votre appareil mobile et
découvrez-en davantage sur
cette laveuse à pression BE.



MOTEUR

MODÈLE : **POWEREASE 420**
TYPE : **REFROIDI À L'AIR, 4 TEMPS OHV**
CYLINDRÉE : **420 CC**
TYPE DE CARBURANT : **ESSENCE 86 OCTANE, JUSQU'À 10 % D'ÉTHANOL**
TYPE D'HUILE : **SAE 10W30**

SPÉCIFICATIONS DE LA POMPE

MODÈLE : **CENTURION CTG2**
TYPE : **TRIPLEX**
NUMÉRO DE PIÈCE : **85.197.175**
TYPE D'HUILE : **30W NON DÉTERGENTE**
SYSTÈME DE SAVON : **INJECTEUR FIXE**

DÉCHARGEUR

TYPE : **DÉCHARGEUR DE PRESSION INTÉGRÉ ET RÉGLABLE**

BRÛLEUR

THERMOSTAT : **MARCHE/ARRÊT ET RÉGLABLE**
TEMPÉRATURE MAX. : **93 °C / 200 °F**
ALLUMEUR : **BRÛLEUR BECKETT 12 V**
SERPENTIN DE CHAUFFAGE : **ACIER LAMINÉ À FROID 1/2 PO**
LONGUEUR DU TUBE DU SERPENTIN : **96 PI DE TUYAUTERIE**
CAPACITÉ DE CARBURANT : **28 L / 10 GAL**
TYPE DE CARBURANT : **DIESEL**

ACCESSOIRES

TYPE DE BOYAU : **50 PI × 3/8 PO FIL D'ACIER DOUBLE TRESSE**
NUMÉRO DE PIÈCE : **85.238.251**
BUSES : **0°, 15°, 25°, 40° ET SAVON**
NUMÉRO DE PIÈCE : **85.210.040H**
PISTOLET/LANCE : **36 PO ISOLÉ**
NUMÉRO DE PIÈCE : **85.205.026**
RACCORDS : **À RACCORDEMENT RAPIDE**

CADRE

MATÉRIAU : **CADRE EN ACIER THERMOLAQUÉ RENFORCÉ**
ROUES : **13 PO INCREVABLES**

DIMENSIONS D'EXPÉDITION

L × L × H : **45 PO × 33 PO × 52 PO**
POIDS : **580 LB**

DIMENSIONS DE L'UNITÉ

L × L × H : **48 PO × 32 PO × 46 PO**
POIDS : **530 LB**

GARANTIE

MOTEUR : **3 ANS / 5 ANS SI ENREGISTRÉ**
POMPE : **7 ANS**
BRÛLEUR : **3 ANS**
SERPENTIN : **À VIE**
UPC : **777987413801**

09-2025