

3,000 PSI - 10 GPM GAS HOT WATER PRESSURE WASHER WITH HONDA IGX800 ENGINE AND GENERAL TSF2421 PUMP

INDUSTRIAL

SERIES

MODEL: **SE5815HIHZGP**

FEATURES

- **Industrial Honda IGX800 Electric Start** with excellent weight to power ratio. Electronic fuel injection provides maximum fuel efficiency, high amp charging system.
- **Belt drive** system provides long pump life by lowering RPM, heat transfer & vibration.
- **Industrial Grade General Pump** featuring reinforced body, forged brass manifold, ceramic plungers & stainless steel check valves.
- **External High Flow Unloader** heavy duty construction and can be plumbed to bypass back into water tank.
- **Heavy Duty Powder Coated Steel Frame** provides excellent durability and long life. Designed for easy mounting to truck or trailer.
- **Accessories Included**
- **SDC 12VDC Beckett Burner** requires 24 Group 1000mca Deep Cycle Battery (NOT INCLUDED)



ENGINE

MODEL: **HONDA IGX800, FUEL INJECTED**
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**
 DISPLACEMENT: **779CC**
 FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**
 OIL TYPE: **SAE 10W30**

PUMP SPECS

MODEL: **GENERAL TSF2421**
 TYPE: **TRIPLEX**
 OIL TYPE: **30W NON-DETERGENT**

BURNER

MAX HEAT: **93°C / 200°F**
 HEATING COIL: **1/2" COLD ROLLED STEEL**
 COIL TUBE LENGTH: **238' LENGTH OF TUBING**
 FUEL TYPE: **DIESEL**

ACCESSORIES INCLUDED

HOSE TYPE: **50' X 3/8" STEEL BRAIDED**
 NOZZLES: **15°, 25°**
 GUN WAND: **48" INSULATED**
 FITTINGS: **QUICK CONNECT**

FRAME

MATERIAL: **POWDER COATED**

UNIT SIZE

LxWxH: **46" X 36" X 48"**
 WEIGHT: **925 LBS**

WARRANTY

ENGINE: **3 YEARS**
 PUMP: **5 YEARS**
 HEATING COIL: **3 YEARS**

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE À GAZ DE 3 000 PSI - 10 GPM AVEC MOTEUR HONDA IGX800 ET POMPE GENERAL TSF2421

INDUSTRIAL

SERIES

MODÈLE: **SE5815HIHZGP**

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur industriel Honda IGX800** à démarrage électrique offrant un excellent rapport poids/puissance. L'injection électronique assure une consommation de carburant optimale et un système de charge à ampérage élevé.
- **Le système d'entraînement** par courroie assure une longue durée de vie de la pompe en réduisant le régime, le transfert de chaleur et les vibrations.
- **Pompe générale** de qualité industrielle dotée d'un corps renforcé, d'un collecteur en laiton forgé, de plongeurs en céramique et de clapets anti-retour en acier inoxydable.
- **Déchargeur externe à haut débit** de construction robuste et pouvant être raccordé pour contourner le réservoir d'eau.
- **Cadre en acier robuste avec revêtement** en poudre offrant une excellente durabilité et une longue durée de vie. Conçu pour un montage facile sur camion ou remorque.
- **Accessoires inclus**
- **Le brûleur Beckett SDC 12 V CC nécessite 24 batteries à décharge profonde de groupe 1 000 mCA (NON INCLUSE)**



MOTEUR

MODÈLE: **HONDA IGX800, FUEL INJECTED**
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**
 DÉPLACEMENT: **779CC**
 TYPE DE CARBURANT: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**
 TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE

MODÈLE: **GENERAL TSF2421**
 TYPE: **TRIPLEX**
 TYPE D'HUILE: **30W NON-DETERGENT**

BRÛLEUR

CHALEUR MAXIMALE: **93°C / 200°F**
 HEATING COIL: **1/2" COLD ROLLED STEEL**
 OBINE DE CHAUFFAGE: **238' LENGTH OF TUBING**
 TYPE DE CARBURANT: **DIESEL**

ACCESSOIRES INCLUS

TYPE DE TUYAU: **50' X 3/8" STEEL BRAIDED**
 BUSES: **15°, 25°**
 BAGUETTE DE PISTOLET: **48" INSULATED**
 ACCESSOIRES: **QUICK CONNECT**

CADRE

MATÉRIEL: **ENDUIT DE POUDRE**

TAILLE DE L'UNITÉ

LxWxH: **46" X 36" X 48"**
 POIDS: **925 LBS**

GARANTIE

MOTEUR: **3 YEARS**
 POMPE: **5 YEARS**
 BOBINE: **3 YEARS**

LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.

POWERED by
HONDA