

4,200 PSI - 4.2 GPM HOT WATER PRESSURE WASHER WITH HONDA GX390 ENGINE AND CENTURION TRIPLEX PUMP

MODEL: HW4213HA

- **Commercial grade Honda GX390 engine** with electric start drives the pump. A 12v battery is included.
- **Direct drive** system connects the engine to the pump for a compact and efficient power transfer.
- **Commercial grade Centurion triplex pump** featuring die-cast body, forged brass manifold, ceramic plungers, thermal release valve and improved heat dissipation.
- **Built-in adjustable unloader** regulates water flow in a compact design.
- **Heating coil** is ignited by a diesel fired 12v Beckett burner and includes a low voltage inhibitor.
- **The burner** is controlled by an adjustable thermostat that can be turned off to use just cold water, or set up to 93°/200°F.
- **Commercial grade accessories** include 50 foot high-pressure hose, spray gun wand assembly, and five spray nozzles.
- **Powder coated steel frame** with four 13" flat free tires for stability and to handle rough terrain. Roll cage design protects the components while allowing easy access to use or maintain.
- **A lift point** is built into the frame to allow the use of a crane to lift it onto a truck or trailer.
- **Frame includes** mounting brackets for installation onto trucks or trailers by removing the wheels.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Pressure washer.



ENGINE

MODEL: **HONDA GX390**
TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**
DISPLACEMENT: **389CC**
FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**
OIL TYPE: **SAE 10W30**

PUMP SPECS

MODEL: **CENTURION CTG2S**
TYPE: **TRIPLEX**
PART NUMBER: **85.120.142**
OIL TYPE: **30W NON-DETERGENT**
SOAP SYSTEM: **ADJUSTABLE INJECTOR**

UNLOADER

TYPE: **BUILT-IN ADJUSTABLE PRESSURE UNLOADER**

BURNER

THERMOSTAT: **ON/OFF AND ADJUSTABLE**
MAX HEAT: **93°C / 200°F**
IGNITER: **12V BECKETT BURNER**
HEATING COIL: **1/2" COLD ROLLED STEEL**
COIL TUBE LENGTH: **96' LENGTH OF TUBING**
FUEL CAPACITY: **28 LITRE / 7.4 GALLON**
FUEL TYPE: **DIESEL**

ACCESSORIES

HOSE TYPE: **50' X 3/8" DOUBLE BRAIDED STEEL WIRE HOSE**
PART NUMBER: **85.238.251**
NOZZLES: **0°, 15°, 25°, 40° AND SOAPER**
PART NUMBER: **85.210.040H**
GUN WAND: **36" INSULATED**
PART NUMBER: **85.205.026**
FITTINGS: **QUICK CONNECT**

FRAME

MATERIAL: **POWDER COATED**
WHEELS: **13" FLAT FREE**

SHIPPING SIZE

LxWxH: **45" x 33" x 52"**
WEIGHT: **580 LBS**

UNIT SIZE

LxWxH: **48" x 32" x 46"**
WEIGHT: **530LBS**

WARRANTY

ENGINE: **3 YEARS**
PUMP: **7 YEARS**
BURNER: **3 YEARS**
COIL: **LIFETIME**
UPC: **777987413603**

LAVEUSE À PRESSION À EAU CHAUDE 4 200 PSI - 4,2 GPM AVEC MOTEUR HONDA GX390 ET POMPE TRIPLEX CENTURION

MODÈLE: HW4213HA

- Moteur Honda robuste et fiable** avec démarrage électrique entraînant la pompe. Une batterie AGM de 55 AH est incluse.
- Système d'entraînement direct** reliant le moteur à la pompe pour un transfert de puissance compact et efficace.
- Pompe triplex Centurion de qualité commerciale** avec corps moulé sous pression, collecteur en laiton forgé, plongeurs revêtus de céramique et soupape de décharge thermique.
- Déchargeur intégré ajustable de pression** régulant efficacement le débit d'eau dans un format compact.
- Serpentin de chauffage allumé par un brûleur Beckett 12 V** alimenté au diesel et muni d'un inhibiteur de basse tension.
- Thermostat réglable** pouvant être ajusté jusqu'à 93 °C / 200 °F, permettant d'éteindre ou de contrôler le brûleur.
- Accessoires de qualité commerciale inclus** : boyau haute pression de 50 PI, ensemble pistolet/lance de pulvérisation et cinq buses de pulvérisation.
- Cadre en acier thermolaqué** avec quatre pneus increvables de 13 PO pour plus de stabilité et pour affronter les terrains accidentés. La conception à arceau protège les composants tout en permettant un accès facile pour l'utilisation ou l'entretien.
- Point de levage intégré** permettant l'utilisation d'une grue pour soulever l'appareil sur un camion ou une remorque.
- Supports de montage intégrés au cadre** pour une installation rapide sur camions ou remorques en retirant les roues.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette laveuse BE Pressure.



MOTEUR

MODÈLE: **HONDA GX390**
TYPE: **REFROIDI À L'AIR, 4 TEMPS OHV**
CYLINDRÉE: **389CC**
CARBURANT: **ESSENCE 86 OCTANE, JUSQU'À 10% ÉTHANOL**
HUILE: **SAE 10W30**

SPÉCIFICATIONS DE LA POMPE

MODÈLE: **CENTURION CTG2S**
TYPE: **TRIPLEX**
NUMÉRO DE PIÈCE: **85.120.142**
HUILE: **30W NON DÉTERGENTE**
SYSTÈME DE SAVON: **INJECTEUR FIXE**

DÉCHARGEUR

TYPE: **DÉCHARGEUR INTÉGRÉ AJUSTABLE DE PRESSION**

BRÛLEUR

THERMOSTAT: **MARCHE/ARRÊT ET AJUSTABLE**
TEMPÉRATURE MAX: **93°C / 200°F**
ALLUMEUR: **BRÛLEUR BECKETT 12 V**
SERPENTIN DE CHAUFFAGE: **TUBE EN ACIER AU CARBONE LAMINÉ À FROID SCH. 80 DE 1/2 PO**
LONGUEUR DU TUBE: **96 PI**
CAPACITÉ DE CARBURANT: **28 L / 7,4 GAL**
CARBURANT: **DIESEL**

ACCESOIRES

BOYAU: **BOYAU HAUTE PRESSION 50 PI × 3/8 PO EN FIL D'ACIER DOUBLE TRESSE**
NUMÉRO DE PIÈCE: **85.238.251**
BUSES: **0°, 15°, 25°, 40° AND SOAPER**
NUMÉRO DE PIÈCE: **85.210.040H**
PISTOLET/LANCE: **LANCE ISOLÉE DE 36 PO**
NUMÉRO DE PIÈCE: **85.205.026**
RACCORDS: **RACCORDS RAPIDES**

CHÂSSIS

MATÉRIAU: **CADRE EN ACIER RENFORCÉ REVÊTU DE POUDRE**
ROUES: **PNEUS INCREVABLES DE 13 PO**

DIMENSIONS D'EXPÉDITION
L × I × H: **45 PO × 33 PO × 52 PO**
POIDS: **580 LBS**

DIMENSIONS DE L'UNITÉ
L × I × H: **48 PO × 32 PO × 46 PO**
POIDS: **530LBS**

GARANTIE

MOTEUR: **3 ANS**
POMPE: **7 ANS**
BRÛLEUR: **3 ANS**
SERPENTIN: **À VIE**
UPC: **777987413603**