

3,500 PSI - 5.2 GPM HOT WATER PRESSURE WASHER WITH HONDA GX690 ENGINE AND TRIPLEX PUMP

INDUSTRIAL

SERIES

MODEL: Z5535CPBDH

FEATURES

- **Industrial Honda GX690 Engine** delivers energy efficiency and reliability & dependability, suited for industrial use.
- **Belt drive** system provides long pump life by lowering RPM, heat transfer & vibration.
- **Industrial Grade Comet Pump** featuring reinforced body, forged brass manifold, solid ceramic plungers, thermal release valve and improved heat dissipation.
- **The burner** Beckett Burners with adjustable thermostat Diagnostic LED Lights. Hour meter and pressure gauge & switch.
- **External unloader** effectively regulates water flow in a compact design.
- **Accessories** includes Trigger Gun Control with 4' Lance, Quick Connect Nozzles, 50' high-pressure hose.
- **Safety** Pressure Relief / Safety Relief / Thermal Relief Valves, Enclosed Belt Guard
- **Poly Battery Box** Battery NOT Included



ENGINE

MODEL: HONDA GX690
DISPLACEMENT: 668CC
FUEL TYPE: 86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL
OIL TYPE: SAE 10W30

PUMP SPECS

MODEL: COMET RW5535
TYPE: TRIPLEX
OIL TYPE: 30W NON-DETERGENT

BURNER

MAX HEAT: 93°C / 200°F
HEATING COIL: 1/2" COLD ROLLED STEEL
COIL TUBE LENGTH: 63' LENGTH OF TUBING
FUEL TYPE: DIESEL

ACCESSORIES

HOSE TYPE: 50' X 3/8" WIRE BRAIDED
NOZZLES: 15°, 25°
GUN WAND: 48" INSULATED
FITTINGS: QUICK CONNECT

FRAME

MATERIAL: POWDER COATED

UNIT SIZE

LxWxH: 42" x 36.5" x 54"
WEIGHT: 750 LBS

WARRANTY

MOTOR: 3 YEARS
PUMP: 5 YEARS
HEATING COIL: 3 YEARS

LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 3,500 PSI - 5.2 GPM AVEC MOTEUR HONDA GX690 & POMPE TRIPLEX

INDUSTRIAL

SERIES

MODEL: Z5535CPBDH

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur industriel Honda GX690** offre une efficacité énergétique et une fiabilité adaptées à un usage industriel.
- **Entraînement par courroie** Le système assure une longue durée de vie de la pompe en réduisant le régime, le transfert de chaleur et les vibrations..
- **Pompe grade Industriel Comet triplex** ayant un corps moulé, collecteur laiton forgé, pistons en céramique et soupape de décharge thermique.
- **Le brûleur** Brûleurs personnalisés de précision Beckett avec thermostat réglable.
- **Déchargeur externe** régule efficacement le débit d'eau dans une conception compacte
- **Accessories** comprend un contrôle de pistolet à gâchette avec lance de 4 pi, des buses à connexion rapide, un tuyau de lavage de 50 pi x 3/8 po 4000 PSI, un support de montage de dévidoir de tuyau, un support de tuyau et de pistolet.
- **Sécurité** Soupapes de surpression/de sécurité/de décharge thermique, protection de courroie fermée
- **Boîtier de batterie Poly** Batterie NON incluse



MOTEUR

MODÈLE: **HONDA GX690**
DÉPLACEMENT: **668CC**
TYPE DE CARBURANT: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**
TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE

MODÈLE: **COMET RW5535**
TYPE: **TRIPLEX**
TYPE D'HUILE: **30W NON-DETERGENT**

BRÛLEUR

CHALEUR MAXIMALE: **93°C / 200°F**
SERPENTIN CHAUD: **1/2" COLD ROLLED STEEL**
LONGUEUR DE BOBINE: **63' LENGTH OF TUBING**
TYPE DE CARBURANT: **DIESEL**

ACCESSOIRES

TYPE DE TUYAU: **50' X 3/8" WIRE BRAIDED**
BUSES: **15°, 25°**
PISTOLET: **48" INSULATED**
RACCORDS: **CONNEXION RAPIDE**

CADRE

MATÉRIEL: **POWDER COATED**

TAILLE DE L'UNITÉ

LxWxH: **42" x 36.5" x 54"**
POIDS: **750 LBS**

GARANTIE

MOTEUR: **3 YEARS**
POMPE: **5 YEARS**
BOBINE: **3 YEARS**